

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-nice-spin-sn6031-do-bramy-garazowej-garazowej-650n-p-1100.html>



Siłownik Nice SPIN SN6031 do bramy garażowej 650N

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1583
KOD PRODUCENTA	1583
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

SN6031 siłownik elektromechaniczny z napędem paskowym do bram garażowych o powierzchni do 9.0m², z silnikiem 24V. Napęd SPIN firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 9.0m².

Wyposażony jest w centralę sterującą BLUEBUS, umożliwiającą podłączenie urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.

Siłownik może obsłużyć do 6 linii fotokomórek.

Możliwość pracy z akumulatorem PS124.

Parametry techniczne siłownika Spin SN6031:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 24V
- Natężenie prądu 1.0A
- Moc pobierania 100W
- Moc startowa 250W
- Stopień zabezpieczeń 40IP
- Prędkość 4.8-12.0(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 9.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 9.0m²
- Siła ciągu 650N
- Temperatura pracy -20oC do +50oC
- Intensywność pracy 50cykle/dzień
- Wymiary 311x327x105(mm)
- Ciężar 15kg

Do napędu Spin SN6031 polecamy:

- Radioodbiornik SMXIS z dwomapiłotami SM2, lub radioodbiornik SMXI wraz z pilotem FLO2R.
- Fotokomórki BF.
- Zestaw wysprzęglania z zewnątrz SPA 2.
- Lampa sygnalizacyjna BLUEBUS12V LUCYB z wbudowaną anteną.
- Szyna stalowa SNA5 3m w jednym odcinku z paskiem zbrojnym.
- Szyna stalowa SNA6 3m + 1m z paskiem zbrojnym.
- PS124 akumulator 24V 1.2A.