HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-nice-spin-sn6041a-do-bramy-garazowej-garazowej-1000n-p-1101.html



Siłownik Nice SPIN SN6041/A do bramy garażowej garażowej 1000N

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**1584**
KOD PRODUCENTA	**1584**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

SPIN SN6041 siłownik elektromechaniczny z napędem paskowym do bram garażowych o powierzchni do 13.0m², z silnikiem 24V.
Napęd SPIN firmy Nice polecamy szczególnie do bram garażowych o powierzchni do 13.0m².
Wyposażony jest w centrale sterującą BLUEBUS, umożliwiającą podłączenie urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu2-żyłowego.
Siłownik może obsłużyć do 6 linii fotokomórek.
Możliwość pracy z akumulatorem PS124.
Siłownik nie zawiera szyny

Parametry techniczne siłownika Spin SN6041:

- Zasilanie 230V
- Zasilanie silnika 24V
- Natężenie prądu 1.6A
- Moc pobierania 160W
- Moc startowa 370W
- Stopień zabezpieczeń 40IP
- Prędkość 4.8-12.0(m/min)
- Max. pow. bramy uchylnej 13.0m²
- Max. pow. bramy sekcyjnej 13.0m²
- Siła ciągu 1000N
- Temperatura pracy -20ºC do+50ºC
- Intensywność pracy 50cykle/dzień
- Wymiary 311x327x105(mm)
- Ciężar 16kg

Do napędu Spin SN6041 polecamy:

- Radioodbiornik SMXIS z dwomapilotami SM2, lub radioodbiornik SMXI wraz z pilotem FLO2R.
- Fotokomórki BF.
- Zestaw wysprzęglania z zewnątrz SPA 2.
- Lampa sygnalizacyjna BLUEBUS12V LUCYB z wbudowaną anteną.
- Szyna stalowa SNA5 3m w jednym odcinku z paskiem zbrojnym.
- Szyna stalowa SNA6 3m + 1m z paskiem zbrojnym.
- PS124 akumulator 24V 1.2A.