

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-podziemny-do-bram-skrzydlowych-2-5m-faac-770-230-v-p-318.html>



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych 2,5m FAAC 770 230 V

Cena	2 388,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	10675201
KOD PRODUCENTA	10675201
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Podziemny napęd elektromechaniczny FAAC 770 z silnikiem 230 V do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do 2.5 m i maks. ciężarze 500 kg.

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ
Napęd podziemny FAAC 770 230 V to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,5 m.
Jest on montowany w podłożu i dlatego jest zupełnie niewidoczny w czasie pracy.
Polecany jest szczególnie do bram ozdobnych (np. kutych), ponieważ nie zmienia walorów estetycznych bramy.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zabezpieczenie przeciwzgniecieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany w centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę pracy napędu.
- W przypadku awarii otwieranie ręczne jest zapewnione dzięki mechanizmowi odblokowującemu z kluczem indywidualnym.
- Dostęp do mechanizmu odblokowującego jest zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony bramy.

ŻYWOTNOŚĆ

- FAAC 770 to napęd elektromechaniczny, który jest projektowany razem z obudową podziemną chroniącą siłownik przed czynnikami atmosferycznymi i ułatwiającą jego montaż.
- Obudowa ta jest pokryta specjalną powłoką antykorozyjną i posiada otwory odprowadzające wodę do kanałów odwadniających lub kanalizacji.
- Sam siłownik napędu 770 jest wykonany w klasie zabezpieczeniowej IP67.

ŁATWA OBSŁUGA SERWISOWA

W sytuacji, kiedy urządzenie poddawane jest naprawie lub czynnościom konserwacyjnym, może ono być bez problemu wyjęte z podłoża bez konieczności demontażu skrzydła bramy.

Charakterystyka techniczna obudowy

- Stal z obróbką kataforezy ,
- Pokrywa ze stali nierdzewnej ,
- Podpora skrzydła bramy z mechanizmem odblokowującym na klucz.

Charakterystyka techniczna 770 230 V

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 380 W
- Maks. moment obrotowy 330 Nm
- Maks. prędkość kątowna 6°/sek.

-
- Maks. ciężar skrzydła bramy 500 kg
 - Maks. kąt otwarcia skrzydła 110° (140° i 180° z zestawem opcjonalnym)
 - Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
 - Zabezpieczenie termiczne 140°C
 - Stopień ochrony IP67
 - Ciężar urządzenia 12 kg (z obudową 14 kg)
 - Częstotliwość użytkowania S3 30%
 - Maks. szerokość skrzydła 2 m (3,5 z zestawem otwierającym)
 - Wymiary urządzenia (SxWxG) 362x153x127 (z obudową 430x307,5x214) mm
 - Centrala sterująca Brak

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 770N 230 V, akcesoria montażowe, kondensator rozruchowy 12,5 µF/400 V, dwa klucze do rozblokowania napędu.

Opakowanie ze skrzynią fundamentową zawiera: skrzynię z pokrywą ze stali nierdzewnej, wspornik montażowy do skrzydła wyposażony w dźwignię rozblokowania, dwa klucze do rozblokowania napędu oraz akcesoria instalacyjne.