

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-podziemny-do-bram-skrzydlowych-4m-faac-760-cbac-sr-p-1354.html>



# Siłownik podziemny do bram skrzydłowych 4m FAAC 760 CBAC SR

## DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>faac760cbacsr</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>faac760cbacsr</b> |
| PRODUCENT        | <b>FAAC</b>          |

## OPIS PRODUKTU

Podziemny napęd hydrauliczny FAAC 760 CBAC SR do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o maksymalnym ciężarze 800 kg.

### INNOWACYJNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Napęd podziemny firmy FAAC 760 to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m do przydomowych i półprzemysłowych zastosowań. Napęd ten jest całkowicie niewidoczny co pozwala zachować nienaruszony wygląd bramy. Napęd pozwala osiągnąć kąt otwarcia nawet do 140°.

### BOGATY WYBÓR MOŻLIWOŚCI

Napęd podziemny firmy FAAC 760 o swym wszechstronnym spektrum działania pozwala na wybór: rozwiązania z blokadą hydrauliczną przy otwarciu i zamknięciu, działania dwustronnego, spowolnienia bramy w końcowej fazie domykania, jak też wybór między wolną i szybką pracą napędu.

### NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE.

FAAC 760 to napęd hydrauliczny, który ze względu na swoją budowę opartą na zastosowaniu pompy olejowej i siłownika z wałem obrotowym do bezpośredniego uchylania bramy jest całkowicie odporny na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. uwięzienie napędu przez lód), a także oferuje najwyższą możliwą częstotliwość pracy i odporność na zużycie nawet w przypadku dużej częstotliwości użytkowania.

### CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO

Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciw zgnieceniu posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii łatwo dostępny mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy kluczem indywidualnym i obsługę ręczną.

### MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI

Koszty obsługi serwisowej i konserwacyjnej są minimalne w związku z dużym ułatwieniem dostępu do napędu bez konieczności demontażu skrzydła bramy. Dzięki bardzo sprawnie działającej mechanice napęd ma małe zapotrzebowanie na pobór energii elektrycznej.

### Charakterystyka techniczna obudowy -

- Obudowa z aluminium odlewane ciśnieniowo (całkowicie odporna na korozję).
- Pokrywa ze stali nierdzewnej. -
- Wbudowany wałek napędowy, z dwoma łożyskami promieniowymi i jednym oporowym — co gwarantuje całkowitą odporność na drgania przenoszone z bramy na siłownik.

### Charakterystyka techniczna 760 CBAC

- Zasilanie 230 V
- Silnik elektryczny jednofaz. dwukier. jednofaz.
- Pobór mocy 220 w

- 
- Pobór prądu 1 A
  - Zab. termiczne 120°C
  - Siła ciągu 0÷543 daN 0÷272 daN
  - Prędkość wysuwu 1 cm/s 0,75 cm/s 0,75 cm/s 1,5 cm/s
  - Prędkość kątowa 7,8°/s 5,2°/s
  - Pręđ. obr. siłownika 1400 obr./min. 960 obr./min.
  - Wydajność pompy 1 l/min. 0,75 l/min 0,75 l/min 1,5 l/min.
  - Zakres temp. pracy -40°C +55°C
  - Ciężar siłownika 13 kg
  - Typ oleju FAAC HP OIL
  - Kąt zwolnienia - - 10°
  - Prędkość zwolnienia - - regulowana
  - Stopień ochrony IP 67