

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-podziemny-do-bram-skrzydlowych-4m-faac-760-sb-cr-p-1358.html>



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych 4m FAAC 760 SB CR

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	faac760SbCr
KOD PRODUCENTA	faac760SbCr
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Podziemny napęd hydrauliczny FAAC 760 SB CR do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła o maksymalnym ciężarze 800 kg.

INNOWACYJNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Napęd podziemny firmy FAAC 760 to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 6 m do przydomowych i półprzemysłowych zastosowań. Napęd ten jest całkowicie niewidoczny co pozwala zachować nienaruszony wygląd bramy. Napęd pozwala osiągnąć kąt otwarcia nawet do 140°.

BOGATY WYBÓR MOŻLIWOŚCI

Napęd podziemny firmy FAAC 760 o swym wszechstronnym spektrum działania pozwala na wybór: rozwiązania z blokadą hydrauliczną przy otwarciu i zamknięciu, działania dwustronnego, spowolnienia bramy w końcowej fazie domykania, jak też wybór między wolną i szybką pracą napędu.

NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE

FAAC 760 to napęd hydrauliczny, który ze względu na swoją budowę opartą na zastosowaniu pompy olejowej i siłownika z wałem obrotowym do bezpośredniego uchylania bramy jest całkowicie odporny na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. uwięzienie napędu przez lód), a także oferuje najwyższą możliwą częstotliwość pracy i odporność na zużycie nawet w przypadku dużej częstotliwości użytkowania.

CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO

Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciw zgnieceniu posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii łatwo dostępny mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy kluczem indywidualnym i obsługę ręczną.

MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI

Koszty obsługi serwisowej i konserwacyjnej są minimalne w związku z dużym ułatwieniem dostępu do napędu bez konieczności demontażu skrzydła bramy. Dzięki bardzo sprawnie działającej mechanice napęd ma małe zapotrzebowanie na pobór energii elektrycznej.

Charakterystyka techniczna obudowy

- Obudowa z aluminium odlewanego ciśnieniowo (całkowicie odporna na korozję).
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany wałek napędowy, z dwoma łożyskami promieniowymi i jednym oporowym — co gwarantuje całkowitą odporność na drgania przenoszone z bramy na siłownik.

Charakterystyka techniczna 760 CBAC

- Zasilanie 230 V
- Silnik elektryczny jednofaz. dwukier.
- Pobór mocy 220 W
- Zab. termiczne 120°C
- Siła ciągu 0÷543 daN 0÷272 daN

-
- Prędkość wysuwu 1 cm/s 0,75 cm/s 0,75 cm/s 1,5 cm/s
 - Prędkość kątowna 7,8°/s 5,2°/s
 - Pręđ. obr. siłownika 1400 obr./min. 960 obr./min. 1400 obr./min. 960 obr./min.
 - Wydajność pompy 1 l/min. 0,75 l/min 0,75 l/min 1,5 l/min.
 - Zakres temp. pracy -40°C +55°C
 - Ciężar siłownika 13 kg
 - Typ oleju FAAC HP OIL
 - Kąt zwolnienia - - 10°
 - Prędkość zwolnienia - - regulowany
 - Stopień ochrony IP 67