HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-zebatkowy-t50-500n-50cm-p-2411.html



Siłownik zębatkowy T50 500N 50cm

NUMER KATALOGOWY	**2341**
KOD PRODUCENTA	**2341**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Elektryczny siłownik zębatkowy T50, przeznaczony jest do obsługi klap, kopuł, okien i świetlików dachowych.
Zalety tego siłownika to ergonomia, łatwość montażu oraz możliwość zastosowania wersji podwójnej lub potrójnej.
Dodatkową zaletą jest możliwość regulacji długości wysuwu w zależności od potrzeb za pomocą przełącznika umieszczonego na siłowniku.
Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. T50 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

Dane Techniczne T50 230V T50 24V

- Napięcie zasilające 230V 50Hz 24V DC
- Max. siła pchająca / ciągnąca 500N
- Max. siła pchająca / ciągnąca dla wersji tandem 450N
- Max. siła pchająca / ciągnąca dla wersji potrójnej 400N
- Regulacja wysuwu (cm) 15,20,25,32,40,45,50 15,20,25,32,40,45,50
- Absorbowane natężenie 0,3A 1,4A
- Szybkość wysuwu bez obciążenia 18mm/sek 10mm/sek
- Podwójna izolacja elektryczna TAK - Tryb pracy S2 of 4min S2 of 4min Temperatura pracy -5° + 55°
- Stopień ochrony IP55
- Połącznie równoległe TAK
- Koniec wysuwu
- Enkoder Enkoder
- Dostępne konfiguracje:, Wersja pojedyncza, podwójna, potrójna
- Zastosowanie: Okna górno zawiasowe, świetliki, pasma świetlne, kopuły