HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1401d-skp-z-szyfratorem-p-7111.html



Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S1401D-SKP z szyfratorem

Cena brutto	**1 992,60 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	OSTATNIE SZTUKI! Ograniczona ilość w magazynie. Zamów, zanim produkt się wyczerpie.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**S1401D-SKP**
KOD PRODUCENTA	**S1401D-SKP**
PRODUCENT	**VIDOS**
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocjuj13,06,2018.png

OPIS PRODUKTU

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S1401D SKP

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos DUO S1401D**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja producenta
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.
Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna frezowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S1401D DUO
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm

- Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D:

- Kamera **2.0 Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170**°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii VIDOS DUO