

Link do produktu: <https://napedy24.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s551-skm-m904s-p-7068.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M904S

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	10 DNI
NUMER KATALOGOWY	S551-SKM + M904S
KOD PRODUCENTA	S551-SKM + M904S
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocjuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M904S

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S551-SKM**
- Monitor z pamięcią **Vidos M904S**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 38 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 111 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Skrzynka S551-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1

-
- Typ zastosowanej kamery – S551
 - Szerokość szuflady – 250 mm
 - Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
 - Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
 - Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
 - Otwór wrzutowy – 241 x 38 mm

Dane techniczne stacji bramowej S551:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Zasilanie – z monitora
- Klasa szczelności – IP65

Monitor Vidos M904S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900

Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje **2 wejścia** oraz **dwie dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. **Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie 'master-slave' dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
- **Sterowanie rygłem i bramą automatyczną**
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
- Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynna regulacja otwarcie rygla 1-99sek
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygla
- Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
- Wymiary: 117x168x20mm
- Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**

-
- Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS