

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-faac-j355-ha-m30-p1-hydrauliczny-p-5657.html>



Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M30-P1 hydrauliczny

NUMER KATALOGOWY	J355 HA M30-P1
KOD PRODUCENTA	J355 HA M30-P1
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M30-P1 hydrauliczny

Słupek FAAC J355 HA M30-P1 posiada certyfikat uprawniający do jego używania w instalacjach zabezpieczających strefy wymagające szczególnego bezpieczeństwa; zaprojektowano go w szczególności z myślą o ochronie terenów wrażliwych takich, jak lotniska, ambasady, konsulaty, banki, przystanie, itp. Słupek FAAC J355 HA M30-P1 został przetestowany zgodnie z normami amerykańskimi “ASTM F 2656- 07 - Standardowa Metoda Badania Prób Zderzeniowych Barrier Brzegowych”, w związku z czym uzyskał certyfikat potwierdzający najwyższy wskaźnik penetracji.Klasa M30-P1 wskazuje, że słupek FAAC J355 jest w stanie zatrzymać samochód ciężarowy o wadze 6800kg jadący z prędkością 50 km/h na odcinku 1 metra (P1).Słupek jest również dostępny w wersji EFO (Szybka Praca Awaryjna) gwarantującej bardzo wysoką prędkość podnoszenia (1,5s) zwiększającą poziom bezpieczeństwa.

- 1. Testowany w oparciu o normy amerykańskie ASTM F 2656-07 M30
- 2. Produkt kompletny; dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria
- 3. Gwarantowana wytrzymałość na wysokie obciążenia
- 4. Blokada zapobiegająca przypadkowemu opuszczeniu (utrzymuje słupek w pozycji podniesionej)
- 5. Nadzwyczajna dbałość o dobór materiałów

Właściwości produktu:

- cylinder ze stali o grubości 16 mm, poddanej kateforezie i malowanej
- malowany proszkowo na kolor szary metalik RAL 7021
- oświetlenie LED pokrywę z centralną diodą LED
- blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania)
- obwód awaryjny do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Model	J355 HA M30-P1	J355 HA M30-P1 EFO	J355 HA M30-P1 INOX	J355 HA M30-P1 EFO INOX
Napęd	hydrauliczny			
Wysokość cylindra	1,000 mm			
Średnica cylindra	355 mm			
Materiał cylindra	Stal S355JR EN10210 (16mm grubości)			
Powłoka cylindra	poddana kateforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik		Satynowe wykończenie AISI 316	
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006			
Czas podnoszenia	~6 s			
Szybkie podnoszenie	NIE	TAK (EFO)	NIE	TAK (EFO)
Czas podnoszenia awaryjnego	-	~1,5 s	-	~1,5 s

Czas opuszczania	~2 s			
Mechanizm odblokowujący	opcja			
Zasilanie	230V~ 50(60Hz)			
Pobór mocy	2,8 kW			
Klasa ochrony	IP67			
Zastosowanie	strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa			
Wysokość paska odblaskowego	55 mm			
Kolor paska odblaskowego	Biały			
Odporność na uderzenie	150000 J			
Odporność na wyłamanie	656000 J			
Waga całkowita	730 kg	740 kg	730 kg	740 kg
Waga kieszeni montażowej	180 kg			
Waga słupka	550 kg	560 kg	550 kg	560 kg
Zakres temperatur pracy	-15 °C / +55 °C			
Zakres temperatur pracy z grzałką	-40 °C / +55 °C			
Wymiar kieszeni montażowej	590 x 670 x 1 665 mm			
Wymiary wykopu	200 x 1 600 x 1 800 mm			
Przewód podłączeniowy	Standard 16+1 kable przewodzące min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)			
Maks. długość przewodu	50 m			
Klasa obciążenia (EN 124)	C25 (25t)			

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. **+48 660 446 204**
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. **+48 733 335 207, 733 335 208**
e-mail: biuro@herz.waw.pl