

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-hormann-a-275m50900-h-lakierowana-stal-nierdzewna-p-5713.html>



Słupek antyterrorystyczny automatyczny HORMANN A 275-M50-900 H lakierowana stal nierdzewna

NUMER KATALOGOWY	A 275-M50-900 H LSN
KOD PRODUCENTA	4515346
PRODUCENT	HÖRMANN


OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny automatyczny HORMANN A 275-M50-900 H z certyfikatem

Słupki serii **High Security Line** służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie. Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przenośnej i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zaporę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.

- Do obiektów o dużym nasileniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- Dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m



DANE TECHNICZNE SŁUPKA	A 275-M50-900 H
HORMANN	
Średnica	271 mm

Wysokość	900 mm
Prędkość podnoszenia	22 cm/s
Prędkość opuszczania	22 cm/s
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Manualne opuszczanie w razie awarii zasilania	●
Funkcja awaryjnej obsługi EFO	○
Zintegrowany napęd hydrauliczny	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	2000
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000
Certyfikat wg	M50, K12
Zgodność z	PAS68, IWA14-1
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	2000000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	700000 J
Zakres temperatur	-40 °C – +70 °C*

* W temperaturach poniżej -10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne

American Certification
DOS SD-SDT – 02.01
Wydany przez Texas
Transportation Institute
The Texas A&M University
System, Texas U.S.A

Certification PAS68:2013

Wydany przez Aisico srl

Crash test Center, Pereto
(Aq) – Włochy

**Test zderzeniowy –
klasa K12**

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1679012 J

Test zderzeniowy – specyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1851852 J

**Test zderzeniowy –
klasa K4**

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
655864 J

Test zderzeniowy – specyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
723380 J

Certification
ASTM F2656-07
Wydany przez at Karco
Engineering, LLC.
Automotive Research
Center, Adelanto CA, U.S.A.

Certification IWA14-1:2013

Wydany przez Aisico srl

Crash test Center, Pereto
(Aq) – Włochy

**Test zderzeniowy –
klasa M50**

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1679012 J

**Test zderzeniowy –
specyfikacja
IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
694444 J

Test zderzeniowy –

Test zderzeniowy –

klasa M30

Masa pojazdu: 6,8 t

Prędkość: 50 km/h

Energia uderzenia:
655864 J


**specyfikacja
IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t

Prędkość: 80 km/h

Energia uderzenia:
1777778 J

Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii			
Poprzednia metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Wielka Brytania	Obecne metody badań międzynarodowe
K4	M30	PAS68	IWA14
K12	M50	PAS68	IWA14



Wypożyczenie opcjonalne

 Element grzewczy • Niezawodna eksploatacja • Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem	 Zasilacz awaryjny UPS • Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień • Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji	 Funkcja awaryjnej obsługi EFO • Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s
 Reakcja w razie awarii zasilania • Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych • Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie	 Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy • Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka	

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl