

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-pilomat-275m50-1200a-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-3804.html>



# Słupek antyterrorystyczny automatyczny PILOMAT 275/M50 1200A stal nierdzewna szczotkowana

|                  |               |
|------------------|---------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 6-8 TYGODNI   |
| NUMER KATALOGOWY | PE113023      |
| KOD PRODUCENTA   | 275/M50 1200A |
| PRODUCENT        | PILOMAT       |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek antyterrorystyczny automatyczny PILOMAT 275/M50 1200A stal nierdzewna szczotkowana

Słupki antyterrorystyczne PILOMAT to produkty topowe w swojej klasie. Są to automatycznie wysuwane zapory hydrauliczne ze sterownikiem wbudowanym w słupek. Obecne blokady parkingowe PILOMAT są efektem dwudziestoletniego doświadczenia pracy zespołu projektantów. To zabezpieczenie antyterrorystyczne zostało zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed wtargnięciem pojazdów do niepowołanych miejsc.

**Zdjęcie ma charakter poglądowy**

**Bollard został wykonany ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Standardowo jest pomalowany na szary antracyt**

#### Specyfikacja automatycznego słupka antyterrorystycznego PILOMAT 275/M50 1200A

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Ruchomy cylinder                              | AISI304 st            |
| Średnica ruchomego cylindra                   | 275mm                 |
| Wysokość ruchomego cylindra                   | 1200mm                |
| Grubość ruchomego cylindra                    | 25mm                  |
| Wykończenie stali ruchomego cylindra          | obróbka a szary antr  |
| Odblaskowy pasek przylepny                    | tak - załącz wysokość |
| Prędkość wznoszenia                           | 22cm/s                |
| Prędkość chowania                             | 22cm/s                |
| Automatyczne opuszczanie przy braku zasilania | w standar             |
| Kabel łączący z centralą sterującą            | w standar - opcja)    |
| Napięcie centrali sterującej                  | 230V 50/6             |
| Jednostka hydrauliczna                        | w obudow              |
| Stopień ochrony                               | IP67                  |
| Wytrzymałość                                  | 2 000 cykl żywotność  |
| Odporność na uszkodzenie                      | 700 000J              |

---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Odporność na zniszczenie | 2 000 000  |
| Temperatura pracy        | -40°C do 7 |

---

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)