HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:49

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-rb342-3251200h-hydrauliczny-p-5285.html



SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY AUTOMATYCZNY RB342 325/1200H HYDRAULICZNY

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5285**
KOD PRODUCENTA	**RB342 325/1200H 10111**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK AUTOMATYCZNY**
ŚREDNICA SŁUPKA	**325 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**1200 mm**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY AUTOMATYCZNY RB342 325/1200H HYDRAULICZNY

Ze względu możliwość szerokiego zastosowania i prostotę instalacji.

W naszej ofercie występują dwa typy automatycznych bollardów parkingowych:

1) segment blokujący z wbudowanym agregatem hydraulicznym i zewnętrznym sterownikiem;
2) segment blokujący z zewnętrznym sterownikiem

Bollardy parkingowe są klasyfikowane według wzrostu wysokości, użytych materiałów, średnic itp. Różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia pracę urządzenia w trudnych warunkach klimatycznych, również ekstremalnych powyżej i poniżej 0 ° C. Bollardy parkingowe są doskonałym rozwiązaniem dla powierzchni prywatnych i innych, bez ścisłego wymogu ochrony antyterrorystycznej. Wszystkie urządzenia są zaprojektowane i dostosowane do intensywnego trybu pracy.

Specyfikacje produktu i kompletne zestawy mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciu.

Dane techniczne słupka hydraulicznego RB342

	RB348	RB342
NAPĘD	Antyterrorystyczny automatyczny hydrauliczny	
KLASA OCHRONY	ASTM F2656-07, M30, P1(-1.2m)	ASTM F2656-07, M50, P1(-0.6m)
ŚREDNICA	325	325
WYSOKOŚĆ	1000	1200
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	20	20
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA, J	679900	1845000

NACISK, t	15
WYSUWANIE / WSUWANIE s (+/- 1s)	4,0/3,5
TEMPERATURA PRACY °C	-40 / +60
ZASILANIE	3 FAZY 400V, 50/60 Hz
POZIOM OCHRONY	IP 67 (dla słupka) IP54 (dla centrali)
MATERIAŁ	Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolna RAL na zapytanie) Tuleja ze stali nierdzewnej / obudowa na zamówienie