

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-antyterrorystyczny-staly-herz-asp-shallow-mount-plytki-fundament-p-7164.html>



Słupek antyterrorystyczny stały HERZ ASP SHALLOW MOUNT płytki fundament

CZAS WYSYŁKI	4-5 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	ASP SHALLOW MOUNT
KOD PRODUCENTA	BOLLARD ASP SHALLOW MOUNT
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny stały HERZ ASP SHALLOW MOUNT płytki fundament płytki fundament

Słupki antyterrorystyczne **HERZ ASP SHALLOW MOUNT** to stałe zapory. To zabezpieczenie antyterrorystyczne zostało zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed wtargnięciem pojazdów do niepowołanych miejsc. Słupki stałe **HERZ ASP SHALLOW MOUNT** można bezproblemowo łączyć z automatycznymi, zabezpieczając w zaawansowany sposób dany obszar.

Bollard antyterrorystyczny **HERZ ASP SHALLOW MOUNT** HIGH SECURITY jest dostępna w wersji statycznej lub do demontażu.

Płytką konstrukcją fundamentu bollardów (shallow mount) umożliwia skuteczną ochronę w strefach miejskich gdzie na których znajdują się sieci instalacji podziemnych kolidujących z urządzeniami bezpieczeństwa wymagającymi głębszego posadowienia. Podstawy fundamentowe słupów antyterrorystycznych SP1000 mogą być dostarczane w różnych kształtach, dzięki czemu można ją montować wokół istniejącej architektury miejskiej, takich jak donice czy ławki.

Montaż bollardów antyterrorystycznych płytkiego montażu jest bardzo prosty i zajmuje bardzo krótki okres czasu.

Blokada antyterrorystyczna **ASP SHALLOW MOUNT** jest dostępna w dwóch certyfikowanych wersjach. Bollard antyterrorystyczny instalowany na głębokości 150 mm i zatrzymuje pojazd o wadze 7,5 t poruszający się z prędkością 80 km/h. Natomiast płytsza wersja blokady montowana na głębokości 112 mm, na podstawie dwóch testów zderzeniowych, wytrzymuje uderzenie pojazdu o masie 7,5 t poruszającego się zarówno z prędkością 48 jak i 64 km/h.

Specyfikacja słupka antyterrorystycznego HERZ ASP SHALLOW MOUNTpłytki fundament

	Wariant 112mm głębokości	Wariant 150mm głębokości
Średnica	305mm / 323mm (z rękawem)	305mm / 323mm (z rękawem)
Wysokość od podłoża	1000mm	1000mm
Głębokość fundamentów	112mm	150mm
Wykończenie	Cynkowane ogniowo. Możliwość pomalowania na dowolny kolor RAL	Cynkowane ogniowo. Możliwość pomalowania na dowolny kolor RAL
Poziom bezpieczeństwa	PAS 68: V/7,500 (N2)64/90:1.2/3. 1	PAS 68: V/7,500 (N2)64/90:1.2/3. 1

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl