

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-automatyczny-beninca-rise-vigilant-800-wys800-mm-sr200-mm-p-1263.html>



Słupek automatyczny BENINCA RISE VIGILANT 800 wys.800 mm, śr.200 mm

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1836
KOD PRODUCENTA	1836
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

Słupek automatyczny elektro mechaniczny BENINCA RISE VIGILANT 800 .
Wszystkie wyroby z gamy Rise są owocem wielu lat doświadczeń w branży automatyzacji mechanicznej i elektronicznej.
Dlatego też obecnie jesteśmy w stanie zaoferować automatyczne pachołki godne zaufania, które dzięki ich mocy, sprawności i wytrzymałości, zaspokajają w pełni wymogi użytkownika końcowego.
Wszystkie nasze produkty pokryte są dwuletnią gwarancją. Informacje ogólne.
Pachołki automatyczne Vigilant 500, charakteryzujące się wysoką odpornością na uderzenia i eleganckim wzornictwem, pasują do instalowania ich w miejscach publicznych czy obiektach handlowych, są szczególnie wskazane do ochrony kamienic.
Wersja standardowa, wykonana ze stali, jest lakierowana farbami akrylowymi przez kataforezę, to obróbka antykorozyjna nadająca niezmiernie wysoką wytrzymałość na czynniki atmosferyczne i zasolone środowisko.
Pachołek pracuje na prąd 24 Vdc; czujnik amperometryczny wykrywa ewentualne przeszkody podczas podnoszenia i natychmiast odwraca ruch.
Słupek posiada zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.
Pachołek jest wyposażony w 12 diod o sekwencyjnym działaniu oraz w opaskę odblaskową o znacznej widoczności.
W przypadku awarii, pachołek może być łatwo odblokowany.
W przypadku braku prądu, można wybrać różne funkcje: pachołek może pozostać podniesiony, może zostać odblokowany i opuszczony przez wciśnięcie przycisku awaryjnego; dostępne jest także automatyczne opuszczanie w przypadku braku prądu (jako akcesoria).
System jest ponadto przystosowany do instalowania grupy liniowej (jako akcesoria), pozwalającej na używanie pachołka w trybie automatycznym także w razie braku prądu. Skrzynia fundamentowa wykonana jest ze stali lakierowanej przez kataforezę, można ją łatwo zamontować na miejscu przed instalacją.
W przypadku, gdy pachołek nie zostanie zainstalowany od razu, dostępna jest pokrywa do zastąpienia otworu.

Dane techniczne słupka elektromechanicznego MODEL VIGILANT 800

- Zasilanie 230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
- Zasilanie silnika 24 V DC
- Moc silnika 90 W
- Pobór silnika (24 Vdc) 6 A
- Użytkowanie Użytkowanie intensywne
- Stopień bezpieczeństwa IP 68
- Temperatura robocza -20°C/+ 70°C
- Smarowanie Smar trwały
- Wymiary cylindra
- Średnica 200 x 800 mm – grubość 8 mm
- Średnica skrzyni fundamentowej
- Średnica 330 x 954 mm
- Wytrzymałość na uderzenie 11.000 J (bez odkształceń trwałych)
- Wytrzymałość na zerwanie 180.000 J
- Czas podnoszenia 4"
- Czas opuszczania 2,5"

-
- Ciężar 75 kg
 - Wykończenie/kolor
 - Czarna kataforeza opcje: (możliwość zmiany koloru górnej części lub całego słupka) (wersja ze stali nierdzewnej)
 - Wersja ręczna (opcja)

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl