

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-automatyczny-br-coral-1051-inox-wys-500-mm-sr-100-mm-p-1096.html>



Słupek automatyczny BR CORAL 1051 INOX wys. 500 mm śr. 100 mm

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1579
KOD PRODUCENTA	1579
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Automatyczny, hydrauliczny słupek służący do blokowania wjazdu lub wyjazdu z terenów strzeżonych.

Średnica 100mm, wysuw 500 mm, oświetlenie sygnalizacyjne.

Zaprojektowane aby zabezpieczać miejsca takie jak parkingi i drogi dojazdowe przed dostępem pojazdów nieupoważnionych. Jednostkę hydrauliczną wraz ze słupkiem montuje się w uprzednio wbetonowanej w podłożu obudowie, co w istotny sposób ułatwia i przyspiesza proces montażu.

Jednostka hydrauliczna wraz z tłokiem hydraulicznym są zamontowane bezpośrednio pod pokrywą. Górna część kolumny słupka zabezpieczona jest gumą. Taśma odbłaskowa czyni słupek widocznym nawet w nocy.

Słupki Coral są sterowane elektronicznie i oferują funkcje automatyczne spełniające wymagania każdej instalacji.

Słupki są przystosowane do współpracy z sygnalizatorem drogowym, po uprzednim zamontowaniu karty świateł drogowych w programatorze Elpro S40.

Sygnalizator drogowy wskazuje kiedy słupek się podnosi (światło żółte), kiedy jest podniesiony (światło czerwone) lub kiedy jest opuszczony (światło zielone).

W przypadku braku zasilania kolumna pozostaje podniesiona, a jej opuszczenie jest możliwe przy użyciu klucza zwalniającego. Opcjonalnie słupek może być wyposażony w elektrozawór pozwalający na automatyczne opuszczenie słupka w przypadku braku zasilania. Kolumna podnosi się po przywróceniu zasilania.

Parametry techniczne:

- Silnik Moc 0,25 KW (0,33 KM)
- Pobór mocy 330W
- Zasilanie 230V / 50Hz
- Pobór prądu 1,8A
- Obroty 2800 obr./min.
- Intensywność pracy S3
- Jednostka hydrauliczna pompa hydrauliczna P10
- Wydajność pompy 4,45 l/min.
- Ciśnienie pracy 2 MPA (20 bar)
- Maksymalne ciśnienie 4 MPA (40 bar)
- Temperatura pracy -20°C +80°C
- Typ oleju A15 AGIP
- Słupek BR Coral 1050
- Średnica cylindra 30mm
- Średnica tłoka 16mm
- Wysuw tłoka 800mm
- Czas wysuwu sekundy
- Nacisk 15 daN
- Cykl pracy 6s podnoszenie, 30s pauza, 6s opuszczanie
- Liczba pełnych cykli/h 85/h
- Zabezpieczenie antykorozyjne
- Metodą kateforezy kolor RAL 7016 Szary antracyt
- Materiał Stal Fe 360

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl