

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-automatyczny-br-strabuc-918-wys-740-mm-sr-275-mm-p-683.html>



# Słupek automatyczny BR STRABUC 918 wys. 740 mm śr. 275 mm

## DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |             |
|------------------|-------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>1056</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>1056</b> |
| PRODUCENT        | <b>HERZ</b> |

## OPIS PRODUKTU

Automatyczny słupek służący do blokowania wjazdu lub wyjazdu z terenów strzeżonych.  
W skład kompletnego urządzenia wchodzi:

- konstrukcja słupa z napędem elektrohydraulicznym,
- lampa ostrzegawcza, klucz do wysprzęglania,
- elementy montażowe.
- Nie zawiera programatora.
- Średnica 275 mm

Strabuc 918 zbudowany jest z cylindrycznego stalowego, pomalowanego słupka, podnoszącego się z zamontowanej pod ziemią obudowy.

Ruch słupka realizowany jest przy użyciu siłownika hydraulicznego.

Odpowiednie prowadzenie słupka zapewniane jest przez trzy pręty prowadzące.

Za zatrzymanie ruchu słupka w odpowiednim miejscu odpowiadają dwa wbudowane wyłączniki krańcowe.

Na górze wysuwanego słupka znajduje się guma zapewniająca zabezpieczenie w przypadku uderzenia podczas podnoszenia się słupka.

Słupek posiada 9 diod LED w kolorze bursztynowym zamontowanych wokół słupka, migających podczas podnoszenia i opuszczania oraz paury.

Diody LED wraz z taśmą odblaskową czynią słupek widoczny nawet w nocy.

W zestawie znajduje się 10 metrów przewodów elektrycznych (silnika, wyłączników krańcowych, diod LED i elektrozaworu (opcja))

Na żądanie klienta możliwe jest zamontowanie sygnalizatora dźwiękowego i elektrozaworu opuszczającego słupek podczas braku zasilania.

Słupek sterowany jest przez programator Elpro S40, pozwalający kontrolować do 4 słupków jednocześnie.

Kontener zainstalowany pod ziemią został specjalnie zaprojektowany aby zagwarantować niezawodną pracę nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Strabuc 918 zabezpieczony jest przed wewnętrznym zalaniem poprzez 3 duże otwory odwadniające, umiejscowione u podstawy kontenera.

Po wbetonowaniu kontenera słupek Strabuc 918 jest mocowany przy użyciu kołnierza aluminiowego i stalowych śrub.

## Parametry techniczne:

- Silnik Moc 0,25 KW (0,33 KM)
- Pobór mocy 330W
- Zasilanie 230V / 50Hz
- Pobór prądu 1,8A
- Obroty 2800 obr./min.
- Intensywność pracy S3
- Jednostka hydrauliczna pompa hydrauliczna P10
- Wydajność pompy 4,45 l/min.
- Ciśnienie pracy 2 MPA (20 bar)
- Maksymalne ciśnienie 4 MPA (40 bar)
- Temperatura pracy -20oC +80oC

- 
- Typ oleju A15 AGIP

Słupiek Strabuc 918

- Średnica tłoka 30mm
- Średnica pręta 16mm
- Wysuw pręta 740mm
- Czas wysuwu 6 sekund
- Max. obciążenie statyczne 20 000 kg
- Cykl pracy 6s podnoszenie, 30s pauza, 6s opuszczanie
- Liczba pełnych cykli/h 85/h
- Masa kompletnego słupka 128 kg
- kolor RAL 1028 Żółty
- Materiał Stal Fe 360

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)