

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-automatyczny-br-vigilo-2251-inox-wys-500-mm-sr-200-mm-p-1099.html>

Słupek automatyczny BR VIGILO 2251 INOX wys. 500 mm śr. 200 mm

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1582
KOD PRODUCENTA	1582
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Automatyczny, hydrauliczny słupek służący do blokowania wjazdu lub wyjazdu z terenów strzeżonych. Średnica 200mm, wysuw 500 mm, oświetlenie sygnalizacyjne, INOX. Zaplanowane aby zabezpieczać miejsca takie jak parkingi i drogi dojazdowe przed dostępem pojazdów nieupoważnionych. Jednostkę hydrauliczną wraz ze słupkiem montuje się w uprzednio wbetonowanej w podłoże obudowie, co w istotny sposób ułatwia i przyspiesza proces montażu. Jednostka hydrauliczna wraz z tłokiem hydraulicznym są zamontowane bezpośrednio pod pokrywą. Górna część kolumny słupka zabezpieczona jest gumą. Taśma odblaskowa czyni słupek widocznym nawet w nocy. Słupki Vigilo są sterowane elektronicznie i oferują funkcje automatyczne spełniające wymagania każdej instalacji. Słupki są przystosowane do współpracy z sygnalizatorem drogowym, po uprzednim zamontowaniu karty świateł drogowych w programatorze Elpro S40. Sygnalizator drogowy wskazuje kiedy słupek się podnosi (światło żółte), kiedy jest podniesiony (światło czerwone) lub kiedy jest opuszczony (światło zielone). W przypadku braku zasilania kolumna pozostaje podniesiona, a jej opuszczenie jest możliwe przy użyciu klucza zwalniającego. Opcjonalnie słupek może być wyposażony w elektrozawór pozwalający na automatyczne opuszczenie słupka w przypadku braku zasilania. Kolumna podnosi się po przywróceniu zasilania. Parametry techniczne: Silnik Moc 0,25 KW (0,33 KM) Pobór mocy 330W Zasilanie 230V / 50Hz Pobór prądu 1,8A Obroty 2800 obr./min. Intensywność pracy S3 Jednostka hydrauliczna pompa hydrauliczna P10 Wydajność pompy 4,45 l/min. Ciśnienie pracy 2 MPA (20 bar) Maksymalne ciśnienie 4 MPA (40 bar) Temperatura pracy -20oC +80oC Typ oleju A15 AGIP Słupek Vigilo 2250 Średnica cylindra 30mm Średnica tłoka 16mm Wysuw tłoka 500mm Czas wysuwu 4 sekundy Nacisk 15 daN Cykl pracy 4s podnoszenie, 30s pauza, 4s opuszczanie Liczba pełnych cykli/h 95/h Zabezpieczenie antykorozyjne Metodą kateforezy kolor INOX Materiał Stal Fe 360

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl