

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-automatyczny-br-vigilo-2251-wys-500-mm-sr-200-mm-oswietlenie-p-1098.html>



Słupek automatyczny BR VIGILO 2251 wys. 500 mm śr. 200 mm oświetlenie

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1581
KOD PRODUCENTA	1581
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Automatyczny, hydrauliczny słupek służący do blokowania wjazdu lub wyjazdu z terenów strzeżonych.

Średnica 200mm, wysuw 500 mm, oświetlenie sygnalizacyjne.

Zaprojektowane aby zabezpieczać miejsca takie jak parkingi i drogi dojazdowe przed dostępem pojazdów nieupoważnionych. Jednostkę hydrauliczną wraz ze słupkiem montuje się w uprzednio wbetonowanej w podłożu obudowie, co w istotny sposób ułatwia i przyspiesza proces montażu.

Jednostka hydrauliczna wraz z tłokiem hydraulicznym są zamontowane bezpośrednio pod pokrywą.

Górna część kolumny słupka zabezpieczona jest gumą.

Taśma odblaskowa czyni słupek widocznym nawet w nocy.

Słupki Vigilo są sterowane elektronicznie i oferują funkcje automatyczne spełniające wymagania każdej instalacji.

Słupki są przystosowane do współpracy z sygnalizatorem drogowym, po uprzednim zamontowaniu karty świateł drogowych w programatorze Elpro S40

Sygnalizator drogowy wskazuje kiedy słupek się podnosi (światło żółte), kiedy jest podniesiony (światło czerwone) lub kiedy jest opuszczony (światło zielone).

W przypadku braku zasilania kolumna pozostaje podniesiona, a jej opuszczenie jest możliwe przy użyciu klucza zwalniającego. Opcjonalnie słupek może być wyposażony w elektrozawór pozwalający na automatyczne opuszczenie słupka w przypadku braku zasilania.

Kolumna podnosi się po przywróceniu zasilania.

Parametry techniczne:

- Silnik Moc 0,25 KW (0,33 KM)
- Pobór mocy 330W
- Zasilanie 230V / 50Hz
- Pobór prądu 1,8A
- Obroty 2800 obr./min.
- Intensywność pracy S3
- Jednostka hydrauliczna pompa hydrauliczna P10
- Wydajność pompy 4,45 l/min.
- Ciśnienie pracy 2 MPA (20 bar)
- Maksymalne ciśnienie 4 MPA (40 bar)
- Temperatura pracy -20oC +80oC
- Typ oleju A15 AGIP
- Słupek Vigilo 2251
- Średnica cylindra 30mm
- Średnica tłoka 16mm
- Wysuw tłoka 500mm
- Czas wysuwu 4 sekundy
- Nacisk 15 daN
- Cykl pracy 4s podnoszenie, 30s pauza, 4s opuszczanie
- Liczba pełnych cykli/h 95/h
- Zabezpieczenie antykorozyjne

-
- Metodą kataforezy kolor RAL 7016 Szary antracyt
 - Materiał Stal Fe 360
-

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl