

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-automatyczny-pilomat-127p-800a-p-2449.html>



# Słupek automatyczny Pilomat 127/P 800A

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>Pilomat 127/P 800A</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>Pilomat 127/P 800A</b> |
| PRODUCENT        | <b>PILOMAT</b>            |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek automatyczny Pilomat 127/P 800A

automatyczny z wbudowaną pompą hydrauliczną

|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ruchomy cylinder                                 | Stal FE 370 – Stal nierdzewna AISI 304                                            |
| Średnica ruchomego cylindra                      | 127mm                                                                             |
| Wysokość ruchomego cylindra                      | 800mm                                                                             |
| Grubość stali ruchomego cylindra                 | 6mm                                                                               |
| Grubość nierdzewnej stali ruchomego cylindra     | 4mm                                                                               |
| Wykończenie stali ruchomego cylindra             | Poliestrowa farba proszkowa szary antracyt                                        |
| Wykończenie nierdzewnej stali ruchomego cylindra | Jak powyżej lub szczotkowana                                                      |
| Odblaskowy pasek przylepny                       | Tak – wysokość 23mm                                                               |
| Prędkość wznoszenia                              | 15cm/s                                                                            |
| Prędkość opuszczania                             | 25cm/s                                                                            |
| Przycisk wyłączenia przepustnicy regulacyjnej    | tak                                                                               |
| Ręczne opuszczanie awaryjne                      | Tak (dostępna także wersja z automatycznym opuszczaniem w razie awarii zasilania) |
| Kabel łączący z jednostką sterującą              | Standardowo 10m – (max:80m – z urządzeniem grzewczym max 50m)                     |
| Pompa hydrauliczna                               | Wbudowana w Pilomat                                                               |
| Klasa ochrony                                    | IP 67                                                                             |
| Rodzaj użycia                                    | Intensywny – przeciętna długość życia 3000000 ruchów – 2000 ruchów/dzień          |
| Odporność na uszkodzenie                         | 30000J                                                                            |
| Odporność na zniszczenie                         | 150000J                                                                           |
| Temperatura działania                            | -40°C +70°C ( dla niskich temperatur sprawdź odporność na rozgrzewanie)           |

---

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)