HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-faac-js-80-r-p-8206.html



Słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 80 R

CZAS WYSYŁKI	**2-3 tygodni**
KOD PRODUCENTA	**JS 80 R**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Demontowalny słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 80 R

Nowa linia produktów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo
SŁUPKI TYPU BOLLARD SERII JS

Rodzaj napędu: Demontowalny
Wysokość: 1 000 mm

- **Demontowalny cylinder umożliwia tymczasowy dostęp**
- **Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy**
- **Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656**
- **Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h**
- **Współczynnik penetracji P1**
- **Prosta instalacja i ograniczony zakres prac ziemnych – koncepcja „płytkiego montażu”**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera: słupek JS 80 R ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kataforezy i antracytową powłoką ochronną mDure z ekskluzywnym, estetycznym wykończeniem FAAC oraz oświetlenie LED pokrywy cylindra i pasek odblaskowy.

Słupki zawsze jak nowe
Słupki z serii JS pokryte są stworzoną przez FAAC powłoką ochronną mDure, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych modeli dostępnych na rynku pozwalają na dokonanie konserwacji bez ponoszenia wysokich kosztów demontażu i ponownego montażu. mDure jest znakiem towarowym
zarejestrowanym przez FAAC.
To innowacyjny i zaawansowany technologicznie materiał, zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą trwałość. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia, zadrapania, promieniowanie UV i środki chemiczne. Ponadto nie emituje zanieczyszczeń i może zostać poddany recyklingowi.

Potwierdzona odporność
Testy zderzeniowe potwierdzają doskonałą zdolność słupków JS do zatrzymania pojazdu o masie 7500 KG jadącego z prędkością 50 Km/h Testowane słupki działały nawet po uderzeniu. Zgodność z normami bezpieczeństwa.

MODEL	PRĘDKOŚĆ POJAZDU, KTÓRY MOŻNA ZATRZYMAĆ ZA POMOCĄ SŁUPKA	
	50 km/h	80 km/h
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany	JS 48 HA	JS 80 HA
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany z systemem EFO	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F stały		JS 80 F
R demontowalny	JS 48 R	JS 80 R

Odporność na korozję
Innowacyjne zastosowanie żywicy poliamidowej Rilsan gwarantuje ochronę przed korozją, zużyciem, warunkami atmosferycznymi i środkami chemicznymi.

Łatwa konserwacja
Odpowiedni układ elementów zapewnia łatwą konserwację. Sprawdzenie lub wymiana głównych komponentów nie wymaga wyjmowania słupka z ziemi.

Estetyczna spójność wszystkich słupków FAAC
Cała technologia JS mieści się w zaledwie 1 m wysokości i 275 mm średnicy. Wszystkie słupki FAAC są odpowiednio zabezpieczone i sprawdzają się w każdej przestrzeni architektonicznej.

Uproszczona instalacja
Zintegrowany hydrauliczny moduł zasilania obniża koszty i ułatwia instalację bez konieczności montażu przewodów hydraulicznych pod ziemią.

FAAC JS 80 R

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	JS 80 R	JS 80 R INOX
Wysokość cylindra od ziemi	1 000 mm	
Średnica cylindra	275 mm	
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddany kataforezie	
Rodzaj powłoki ochronnej	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure
Wysokość paska odblaskowego	55 mm	
Kolor paska odblaskowego	Biały	
Rodzaj głowicy	Aluminium	
Rodzaj zabezpieczenia głowicy	Żywica antykorozyjna Rilsan	
Ciężar podziemnej podstawy	120 kg	
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Odporność na wyłamanie	1 852 000 J	
Masa całkowita słupka	320 kg	

MONTAŻ

HERZ / ACCESS CONTROL / PROFESSIONAL INSTALLATION

Montaż tripodów, kołowrotów i furt wysokich

Profesjonalny montaż bramek obrotowych, tripodów, kołowrotów pełnej wysokości oraz furtek wysokich do kontroli ruchu pieszych. Firma HERZ realizuje instalacje systemów kontroli przejścia w zakładach przemysłowych, biurowcach, obiektach sportowych, magazynach, centrach logistycznych i terenach wymagających kontrolowanego dostępu. Zapewniamy dobór urządzeń, montaż mechaniczny, podłączenie elektryczne i uruchomienie systemów sterowania.

TRIPODY KOLOWROTY FURTY WYSOKIE RFID BIOMETRIA KONTROLA DOSTEPU MONTAZ W POLSCE

Jakie urządzenia montujemy?

01 / TRIPOD

Bramki obrotowe tripod

Montaż pojedynczych i podwójnych bramek obrotowych trójramiennych. Instalacje do kontroli wejść pracowniczych, recepcji, klubów sportowych i obiektów komercyjnych. Możliwość współpracy z systemami kart dostępu, identyfikatorami i biletami.

02 / FULL HEIGHT

Kołowroty pełnej wysokości

Montaż pełnowysokościowych bramek obrotowych jedno- i dwukierunkowych. Systemy przeznaczone do kontroli przejścia w obiektach przemysłowych, magazynach, stadionach i na terenach chronionych. Wykonujemy wymagane mocowania, zasilanie i połączenia sterujące.

03 / SECURITY GATES

Furty wysokie

Montaż wysokich furtek zabezpieczających przejścia piesze, wykorzystywanych jako uzupełnienie ogrodzeń i kołowrotów. Możliwość zastosowania elektrozamków, kontroli dostępu i sygnalizacji stanu przejścia.

04 / ACCESS PASSAGE

Bramki szybkiego przejścia

Instalacja nowoczesnych bramek uchylnych i szybkich przejść stosowanych w biurowcach, hotelach i budynkach komercyjnych. Możliwość integracji z identyfikacją RFID, kodami QR oraz systemami kontroli dostępu.

05 / SAFETY ACCESS

Furtki ewakuacyjne i serwisowe

Montaż dodatkowych przejść przeznaczonych dla personelu, obsługi technicznej oraz do zastosowań ewakuacyjnych. Dobór wyposażenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zatwierdzonym projektem obiektu.

06 / ACCESS CONTROL

Elektroniczne systemy sterowania

Podłączenie czytników RFID, kontrolerów dostępu, skanerów kodów QR oraz kompatybilnych terminali biometrycznych. Integracja z systemami rejestracji czasu pracy, monitoringiem i oprogramowaniem zarządzającym uprawnieniami.

Kompleksowa integracja z kontrolą dostępu

Tripody, kołowroty i furty wysokie mogą współpracować z elektronicznymi systemami autoryzacji użytkowników, rozwiązaniami biletowymi oraz instalacjami zabezpieczenia obiektu. Dobór interfejsów i sposób sterowania zależą od zastosowanego urządzenia i wymagań technicznych systemu.

RFID / QR Kontrola przejścia za pomocą kart, breloków i kodów QR.

BIOMETRIA Integracja z kompatybilnymi terminalami identyfikacji osób.

RCP / SKD Połączenie z rejestracją czasu pracy i kontrolą dostępu.

Od doboru urządzenia do uruchomienia

01. Dobór Analiza przejścia, natężenia ruchu i wymagań.

02. Przygotowanie Podłoże, zakotwienia, przewody i zasilanie.

03. Montaż Instalacja konstrukcji, czytników i sterowania.

04. Uruchomienie Konfiguracja, próby funkcjonalne i odbiór.

Gdzie montujemy tripody i kołowroty?

Systemy kontroli przejścia znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, obiektach sportowych, stadionach, basenach, siłowniach, biurowcach, magazynach i na terenach przemysłowych. Dobieramy rozwiązania do liczby użytkowników, sposobu autoryzacji, szerokości przejścia oraz wymaganego poziomu kontroli dostępu.

Montaż tripodów i kołowrotów z HERZ

Planujesz instalację bramek obrotowych, kołowrotów pełnej wysokości lub furtek zabezpieczających? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę przejść, dokumentację techniczną i wymagania dotyczące kontroli dostępu. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Wyposażenie przejść, funkcje awaryjne i zasady działania podczas ewakuacji należy dobrać zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, projektem budowlanym i dokumentacją urządzeń. Nie każda bramka obrotowa może pełnić funkcję przejścia ewakuacyjnego.