

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-staly-faac-js-80-f-p-8208.html>



Słupek drogowy antyterrorystyczny stały FAAC JS 80 F

CZAS WYSYŁKI	2-3 TYGODNI
KOD PRODUCENTA	JS 80 F
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Słupek drogowy antyterrorystyczny stały FAAC JS 80 F

**Nowa linia produktów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo
SŁUPKI TYPU BOLLARD SERII JS**

Rodzaj napędu: Stały
Wysokość: 1 000 mm

- Prosta instalacja i ograniczony zakres prac ziemnych - koncepcja „płytkiego montażu”
- Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy
- Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656
- Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 80 km/h
- Współczynnik penetracji P1

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek JS 80 F ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kateforezy i antracytową powłoką ochronną mDure z ekskluzywnym, estetycznym wykończeniem FAAC oraz oświetlenie LED pokrywy cylindra i pasek odblaskowy.

Słupki zawsze jak nowe

Słupki z serii JS pokryte są stworzoną przez FAAC powłoką ochronną mDure, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych modeli dostępnych na rynku pozwalają na dokonanie konserwacji bez ponoszenia wysokich kosztów demontażu i ponownego montażu. mDure jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez FAAC.

To innowacyjny i zaawansowany technologicznie materiał, zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą trwałość. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia, zadrapania, promieniowanie UV i środki chemiczne. Ponadto nie emituje zanieczyszczeń i może zostać poddany recyklingowi.

Potwierdzona odporność

Testy zderzeniowe potwierdzają doskonałą zdolność słupków JS do zatrzymania pojazdu o masie 7500 KG jadącego z prędkością 50 Km/h Testowane słupki działały nawet po uderzeniu. Zgodność z normami bezpieczeństwa.

PRĘDKOŚĆ POJAZDU, KTÓRY MOŻNA ZATRZYMAĆ ZA POMOCĄ SŁUPKA

MODEL	50 km/h	80 km/h
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany	JS 48 HA	JS 80 HA
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany z systemem EFO	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F stały		JS 80 F
R demontowalny	JS 48 R	JS 80 R

Odporność na korozję

Innowacyjne zastosowanie żywicy poliamidowej Rilsan gwarantuje ochronę przed korozją, zużyciem, warunkami atmosferycznymi i środkami chemicznymi.

Łatwa konserwacja

Odpowiedni układ elementów zapewnia łatwą konserwację. Sprawdzenie lub wymiana głównych komponentów nie wymaga wyjmowania słupka z ziemi.

Estetyczna spójność wszystkich słupków FAAC

Cała technologia JS mieści się w zaledwie 1 m wysokości i 275 mm średnicy. Wszystkie słupki FAAC są odpowiednio zabezpieczone i sprawdzają się w każdej przestrzeni architektonicznej.

Uproszczona instalacja

Zintegrowany hydrauliczny moduł zasilania obniża koszty i ułatwia instalację bez konieczności montażu przewodów hydraulicznych pod ziemią.

FAAC JS 80 F

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	JS 80 F	JS 80 F INOX
Wysokość cylindra od ziemi	1 000 mm	
Średnica cylindra	275 mm	
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddany kataforezie	
Rodzaj powłoki ochronnej	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure
Wysokość paska odbłaskowego	55 mm	
Kolor paska odbłaskowego	Biały	
Rodzaj głowicy	Aluminium	
Rodzaj zabezpieczenia głowicy	Żywica antykorozyjna Rilsan	
Ciężar podziemnej podstawy	120 kg	
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Odporność na wyłamanie	1 852 000 J	
Masa całkowita słupka	150 kg	