

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-elektromechaniczny-24-vdc-beninca-vigilant-500-omologato-p-8147.html>



# Słupek elektromechaniczny 24 Vdc BENINCA VIGILANT 500 OMOLOGATO

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

NUMER KATALOGOWY

VIGILANT 500 OMOLOGATO

KOD PRODUCENTA

VIGILANT 500 OMOLOGATO

PRODUCENT

BENINCA

## OPIS PRODUKTU

### Słupek elektromechaniczny 24 Vdc BENINCA VIGILANT 500 OMOLOGATO

**Słupek elektromechaniczny 24 Vdc  
zatwierdzony przez włoskie Ministerstwo  
Infrastruktury i Transportu.  
Malowany metodą kateforezy w kolorze  
"Graphite Black"**

## Opis produktu

- Duża liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zużycie energii
- Zdolność do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzięki zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS
- Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania
- Wyposażone w magistralę komunikacyjną RS485 i łącze internetowe TCP/IP
- Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkód
- Posiadają system antywłamaniowy, który wykrywa próby wciśnięcia słupka, a następnie resetuje słupek i uruchamia alarm

## WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilanie: 230/250 Vac – 50/60 Hz – transformator z możliwością wyboru napięcia
- Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ
- 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V
- 8 programowalnych przełączników do różnych konfiguracji
- Diagnostyczna dioda LED
- Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP LAN
- Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485
- Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania
- Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

- 6 różnych konfiguracji dla pętli magnetycznych
- Możliwość sterowania innymi urządzeniami

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| VIGILANT                          | 500 OM.          |
| ZASILANIE                         | 230 Vac 50/60 Hz |
| ZASILANIE SILNIKA                 | 24 Vdc           |
| MOC SILNIKA                       | 90 W             |
| NATĘŻENIE PRĄDU SILNIKA 24Vdc     | 6 A              |
| POBÓR MOCY NA CZUWANIU            | 10 W             |
| NATĘŻENIE PODCZAS PODNOSZENIA     | 1 A              |
| MAKSYMALNA LICZBA CYKLI PRACY     | 1200 cykli/dzień |
| STOPIEŃ OCHRONY                   | IP 68            |
| TEMPERATURA PRACY                 | -20 °C / +50 °C  |
| SMAROWANIE                        | Smar             |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA         | 11.000 J         |
| WYTRZYMAŁOŚĆ CAŁKOWITA            | 180.000 J        |
| MASA POJAZDU-PRĘDKOŚĆ KM/H        | 1.800-55         |
| CZAS PODNOSZENIA 120mm/sec        | 4"               |
| CZAS OPADANIA 160mm/sec           | 3"               |
| HAMULEC ELEKTRYCZNY               | 2N               |
| WAGA (bez skrzynki fundamentowej) | 84/90 kg         |