

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-elektromechaniczny-24-vdc-beninca-vigilant-500-sun-system-p-8149.html>



Słupek elektromechaniczny 24 Vdc BENINCA VIGILANT 500 SUN SYSTEM

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

NUMER KATALOGOWY

VIGILANT 500 SUN SYSTEM

KOD PRODUCENTA

VIGILANT 500 SUN SYSTEM

PRODUCENT

BENINCA

OPIS PRODUKTU

Słupek elektromechaniczny 24 Vdc BENINCA VIGILANT 500 SUN SYSTEM

**Słupek elektromechaniczny 24 Vdc,
zasilany panelami słonecznymi.
Malowany metodą kataforezy w kolorze
„Graphite Black”.**

Opis produktu

- Duża liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zużycie energii
- Zdolność do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzięki zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS
- Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania
- Wyposażone w magistralę komunikacyjną RS485 i łącze internetowe TCP/IP
- Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkód
- Posiadają system antywłamaniowy, który wykrywa próby wciśnięcia słupka, a następnie resetuje słupek i uruchamia alarm

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilanie: 230/250 Vac – 50/60 Hz – transformator z możliwością wyboru napięcia
- Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ
- 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V
- 8 programowalnych przełączników do różnych konfiguracji
- Diagnostyczna dioda LED
- Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP LAN
- Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485
- Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania
- Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)
- 6 różnych konfiguracji dla pętli magnetycznych

-
- Możliwość sterowania innymi urządzeniami

VIGILANT	500 OM.
ZASILANIE	230 Vac 50/60 Hz
ZASILANIE SILNIKA	24 Vdc
MOC SILNIKA	90 W
NATĘŻENIE PRĄDU SILNIKA24Vdc	6 A
POBÓR MOCY NA CZUWANIU	10 W
NATĘŻENIE PODCZAS PODNOSZENIA	1 A
MAKSYMALNA LICZBA CYKLI PRACY	1200 cykli/dzień
STOPIEŃ OCHRONY	IP 68
TEMPERATURA PRACY	-20 °C / +50 °C
SMAROWANIE	Smar
WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA	11.000 J
WYTRZYMAŁOŚĆ CAŁKOWITA	180.000 J
MASA POJAZDU-PRĘDKOŚĆ KM/H	1.800-55
CZAS PODNOSZENIA 120mm/sec	4"
CZAS OPADANIA 160mm/sec	3"
HAMULEC ELEKTRYCZNY	2N
WAGA (bez skrzynki fundamentowej)	84/90 kg