HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:45

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-elektromechaniczny-24-vdc-beninca-vigilant-500i-sun-system-p-8150.html



Słupek elektromechaniczny 24 Vdc BENINCA VIGILANT 500I SUN SYSTEM

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
NUMER KATALOGOWY	**VIGILANT 500I SUN SYSTEM**
KOD PRODUCENTA	**VIGILANT 500I SUN SYSTEM**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

Słupek elektromechaniczny 24 Vdc BENINCA VIGILANT 500I SUN SYSTEM

Słupek elektromechaniczny 24 Vdc,
zasilany panelami słonecznymi.
Satynowa obudowa ze stali nierdzewnej
AISI316.

Opis produktu

• Duża liczba cykli pracy oraz bardzo niskie zużycie energii

• Zdolność do pracy nawet pomimo awarii zasilania, dzięki zastosowaniu awaryjnego systemu zasilania UPS

• Łatwy i szybki montaż, dzięki zastosowaniu skrzynki fundamentowej, którą osadza się bez konieczności spawania

• Wyposażone w magistralę komunikacyjną RS485 i łącze internetowe TCP/IP

• Wbudowany enkoder i czujnik amperometryczny do wykrywania przeszkód

• Posiadają system antywłamaniowy, który wykrywa próby wciśnięcia słupka, a następnie resetuje słupek i uruchamia alarm

WŁAŚCIWOŚCI

• Zasilanie: 230/250 Vac – 50/60 Hz – transformator z możliwością wyboru napięcia

• Funkcja WSZYSTKIE W GÓRĘ/WSZYSTKIE W DÓŁ

• 8 wyjść / 4 dla pętli magnetycznych / 2 wyjścia 24 V

• 8 programowalnych przełączników do różnych konfiguracji

• Diagnostyczna dioda LED

• Połączenie internetowe Ethernet TCP/IP LAN

• Połączenie między słupkiem i centralą za pomocą RS 485

• Centrale CP1K, CP2K, CP4K to wersje z bateriami umożliwiającymi pracę podczas awarii zasilania

• Wbudowany układ do sterowania dwoma sygnalizatorami świetlnymi (bez konieczności stosowania CP.TL)

• 6 różnych konfiguracji dla pętli magnetycznych

• Możliwość sterowania innymi urządzeniami

VIGILANT	500l OM.
ZASILANIE	230 Vac 50/60 Hz
ZASILANIE SILNIKA	24 Vdc
MOC SILNIKA	90 W
NATĘŻENIE PRĄDU SILNIKA24Vdc	6 A
POBÓR MOCY NA CZUWANIU	10 W
NATĘŻENIE PODCZAS PODNOSZENIA	1 A
MAKSYMALNA LICZBA CYKLI PRACY	1200 cykli/dzień
STOPIEŃ OCHRONY	IP 68
TEMPERATURA PRACY	-20 °C / +50 °C
SMAROWANIE	Smar
WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA	11.000 J
WYTRZYMAŁÓŚĆ CAŁKOWITA	180.000 J
MASA POJAZDU-PRĘDKOŚĆ KM/H	1.800-55
CZAS PODNOSZENIA 120mm/sec	4”
CZAS OPADANIA 160mm/sec	3”
HAMULEC ELEKTRYCZNY	2N
WAGA (bez skrzynki fundamentowej)	84/90 kg

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

