HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-dea-rockcableel-hydrauliczny-h-700-8960-275-p-9740.html



Słupek parkingowy automatyczny DEA ROCK/CABLE/EL hydrauliczny h 700, ⌀ 275

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**651002 (9740)**
KOD PRODUCENTA	**ROCK/CABLE/EL**
PRODUCENT	**DEA**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK AUTOMATYCZNY**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
ŚREDNICA SŁUPKA	**274 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**700 mm**
Wzmocniony	**TAK**

OPIS PRODUKTU

ROCK/CABLE/EL DEA Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny

- wysokość 700 mm
- średnica 274 mm
- grubość ścianki cylindra 6 mm
- motoreduktor słupka 230 AC
- bez centrali sterującej
- struktura wyjmowana, obróbka kataforeza
- ręczne awaryjne odblokowanie
- dyfuzory LED i wbudowane brzęczyki
- 2 wyłączniki krańcowe magnetyczne
- powierzchnie aluminiowe do chodzenia, kataforeza, mikowy szary
- folia odblaskowa o wysokiej skuteczności świetlnej
- kabel 15 m (tylko dla art.ROCK/CABLE)
- struktura z obróbką kataforeza do zacementowania (art. ROCK/B) nie wchodzi w skład zestawu
- kolor: CZARNA PERŁA
- skrzynia fundamentowanie nie w zestawie
- **Elektrozawór do szybkiego opuszczania na wypadek awarii zasilania (tylko pozycja ROCK/CABLE/EL**

WŁAŚCIWOŚCI SŁUPKÓW ROCK DEA

- ROCK to urządzenie służące do ochrony wrażliwych obszarów. Sprawdzi się znakomicie jako bariera chroniąca pieszych na chodniku lub automatyczna blokada regulująca przepływ pojazdów do strefy zamkniętej.

- Słupki ROCK stworzony tak by wytrzymać uderzenie z siłą 138kJ. Dzięki sprawdzonym materiałom słupek odporny jest na niekorzystne warunki atmosferyczne - powłoka antykorozyjna i malowanie proszkowe
- Górna cześć ROCK wyposażona została w pasek LED
- Prosta konserwacja słupka przełoży się na jego długie bezawaryjne działanie i uniknięcie niepotrzebnych kosztów napraw. Rutynowe działania wykonywane są w szybki sposób nie zakłócając pracy słupka.
- Zdalne sterowanie dzięki aplikacji DEAuser za pomocą smartfona

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA CHOWANEGO HYDRAULICZNEGO ROCK DEA

	ROCK/CABLE	ROCK/CABLE/EL
Magazynowanie	Hydrauliczny	
Skok cylindra	700mm	
Tuleja cylindra	Ø274mm (±2mm)	
Standardowy materiał	Stal Fe 360	
Naprawa	Malowane proszkowo farbą poliestrową	
Czas wysuwu	6 sec	
Czas chowania	5 sec	
Czas szybkiego chowania (za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego oraz awarii zasilania)	1,5 sec	
Częstotliwość pracy	Intensywna	
Opaska odblaskowa	50mm	
Instrukcja opuszczania ręcznego	Mechaniczne zwolnienie obwodu hydraulicznego	
Odporność na wstrząsy		