

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-dea-rockcableel-hydrauliczny-h-700-8960-275-p-9740.html>



Słupek parkingowy automatyczny DEA ROCK/CABLE/EL hydrauliczny h 700, ø 275

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	651002 (9740)
KOD PRODUCENTA	ROCK/CABLE/EL
PRODUCENT	DEA
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK AUTOMATYCZNY
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	274 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	700 mm
Wzmocniony	TAK

OPIS PRODUKTU

ROCK/CABLE/EL DEA Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny

- wysokość 700 mm
- średnica 274 mm
- grubość ścianki cylindra 6 mm
- motoreduktor słupka 230 AC
- bez centrali sterującej
- struktura wyjmowana, obróbka kataforeza
- ręczne awaryjne odblokowanie
- dyfuzory LED i wbudowane brzęczyki
- 2 wyłączniki krańcowe magnetyczne
- powierzchnie aluminiowe do chodzenia, kataforeza, mikowy szary
- folia odblaskowa o wysokiej skuteczności świetlnej
- kabel 15 m (tylko dla art. ROCK/CABLE)
- struktura z obróbką kataforeza do zacementowania (art. ROCK/B) nie wchodzi w skład zestawu
- kolor: CZARNA PERŁA
- skrzynia fundamentowania nie w zestawie
- **Elektrozawór do szybkiego opuszczania na wypadek awarii zasilania (tylko pozycja ROCK/CABLE/EL)**

WŁAŚCIWOŚCI SŁUPKÓW ROCK DEA

- ROCK to urządzenie służące do ochrony wrażliwych obszarów. Sprawdza się znakomicie jako bariera chroniąca pieszych na chodniku lub automatyczna blokada regulująca przepływ pojazdów do strefy zamkniętej.
- Słupki ROCK stworzony tak by wytrzymać uderzenie z siłą 138kJ. Dzięki sprawdzonym materiałom słupek odporny jest na niekorzystne warunki atmosferyczne - powłoka antykorozyjna i malowanie proszkowe



- Górna część ROCK wyposażona została w pasek LED
- Prosta konserwacja słupka przełoży się na jego długie bezawaryjne działanie i uniknięcie niepotrzebnych kosztów napraw. Rutynowe działania wykonywane są w szybki sposób nie zakłócając pracy słupka.
- Zdalne sterowanie dzięki aplikacji DEAuser za pomocą smartfona

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA CHOWANEGO HYDRAULICZNEGO ROCK DEA

	ROCK/CABLE	ROCK/CABLE/EL
Magazynowanie		Hydrauliczny
Skok cylindra		700mm
Tuleja cylindra		Ø274mm (±2mm)
Standardowy materiał		Stal Fe 360
Naprawa		Malowane proszkowo farbą poliestrową
Czas wysuwu		6 sec
Czas chowania		5 sec
Czas szybkiego chowania (za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego oraz awarii zasilania)		1,5 sec
Częstotliwość pracy		Intensywna
Opaska odblaskowa		50mm
Instrukcja opuszczania ręcznego		Mechaniczne zwolnienie obwodu hydraulicznego
Odporność na wstrząsy		