HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-faac-j200-ha-hydrauliczny-przydomowy-p-5669.html



Słupek parkingowy automatyczny FAAC J200 HA hydrauliczny przydomowy

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5669**
KOD PRODUCENTA	**J200 HA**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK AUTOMATYCZNY**
ŚREDNICA SŁUPKA	**200 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny FAAC J200 HA hydrauliczny przydomowy

Automatyczny, chowany słupek FAAC J200HA jest szczególnie przydatny do kontrolowania ruchu pojazdów na terenach mieszkalnych, gdzie wymaga się inteligentnej kontroli i estetyki. Można nim sterować za pomocą poleceń wykonywanych przez uprawniony personel w trybie ręcznym (operator) lub automatycznym (centrala sterująca).

1. Szybka i cicha praca.
2. Produkt konfigurowalny, można go zestawiać z wybranymi, dedykowanymi akcesoriami.
3. Łatwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze.
4. Prosta konserwacja może być przeprowadzona przez jedną osobę.

Właściwości produktu:
• cylinder ze stali o grubości 6 mm, poddanej kataforezie i malowanej
• malowany proszkowo na kolor szary metalik RAL 7021
• blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania) ze specjalnym kluczem odblokowującym
• podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy (nie wymaga kieszeni montażowej)

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Napęd	hydrauliczny
Wysokość cylindra	600 mm
Średnica cylindra	200 mm
Materiał cylindra, wersja standardowa	stal Fe 360 (grubość 6mm)
Powłoka cylindra	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik
Materiał cylindra, wersja ze stali nierdzewnej	AISI 316L z wykończeniem satynowym (grubość 6mm)

Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006
Czas podnoszenia	ok. 5 sec
Czas opuszczania	ok. 7 sec
Pompa hydrauliczna	Zasilanie 230 V +6% - 10%; 50 Hz
Pobór mocy	230 W
Klasa ochrony	IP 67
Zastosowanie	przydomowe
Wysokość paska odblaskowego	Wysokość 25 mm
Opuszczanie ręczne	odblokowanie mechaniczne z obwodem hydraulicznym
Waga całkowita	90 kg
Zakres temperatur pracy	-15 °C / +55 °C
Zakres temperatur pracy z grzałką	-25 °C / +55 °C
Wymiary całkowite	400 x 500 x 800 mm
Przewód podłączeniowy	Standard 16+1, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)
Długość maks.	50 m

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl