

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-rb343-26-170600h-hydrauliczny-p-5324.html>



SŁUPEK PARKINGOWY AUTOMATYCZNY RB343-26 170/600H HYDRAULICZNY

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	RB343-26 170/600H
KOD PRODUCENTA	10117

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY AUTOMATYCZNY RB343-26 170/600H HYDRAULICZNY

Ze względu możliwość szerokiego zastosowania i prostotę instalacji.

W naszej ofercie występują dwa typy automatycznych bollardów parkingowych:

- 1) segment blokujący z wbudowanym agregatem hydraulicznym i zewnętrznym sterownikiem;
- 2) segment blokujący z zewnętrznym sterownikiem

Bollardy parkingowe są klasyfikowane według wzrostu wysokości, użytych materiałów, średnic itp. Różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia pracę urządzenia w trudnych warunkach klimatycznych, również ekstremalnych powyżej i poniżej 0 ° C. Bollardy parkingowe są doskonałym rozwiązaniem dla powierzchni prywatnych i innych, bez ścisłego wymogu ochrony antyterrorystycznej. Wszystkie urządzenia są zaprojektowane i dostosowane do intensywnego trybu pracy.

Specyfikacje produktu i kompletne zestawy mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciu.

Dane techniczne słupka hydraulicznego RB343

	RB343-21	RB343-23	RB349-11	RB349-12	RB343-24	RB343-26	RB349-14	RB349-15
NAPĘD	Automatyczny hydrauliczny							
ŚREDNICA	114	170	220	273	114	170	220	273
WYSOKOŚĆ	600				800			
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	3	5	4	8	3	5	4	8
NACISK, t	15							
WYSUWANIE / WSUWANIE s (+/- 1s)	7,0/5,5				9,0/8,0			
TEMPERATURA PRACY °C	-40 / +60							
ZASILANIE	1 faza 230V, 50/60 Hz							
POZIOM OCHRONY	IP 67 (dla słupka) IP 55 (dla centrali)							
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI 316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na zapytanie)							

