HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:40

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-rb349-11-220600h-hydrauliczny-p-5321.html



SŁUPEK PARKINGOWY AUTOMATYCZNY RB349-11 220/600H HYDRAULICZNY

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5321**
KOD PRODUCENTA	**RB349-11 220/600H 10114**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK AUTOMATYCZNY**
ŚREDNICA SŁUPKA	**220 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY AUTOMATYCZNY RB349-11 220/600H HYDRAULICZNY

Ze względu możliwość szerokiego zastosowania i prostotę instalacji.

W naszej ofercie występują dwa typy automatycznych bollardów parkingowych:

1) segment blokujący z wbudowanym agregatem hydraulicznym i zewnętrznym sterownikiem;
2) segment blokujący z zewnętrznym sterownikiem

Bollardy parkingowe są klasyfikowane według wzrostu wysokości, użytych materiałów, średnic itp. Różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia pracę urządzenia w trudnych warunkach klimatycznych, również ekstremalnych powyżej i poniżej 0 ° C. Bollardy parkingowe są doskonałym rozwiązaniem dla powierzchni prywatnych i innych, bez ścisłego wymogu ochrony antyterrorystycznej. Wszystkie urządzenia są zaprojektowane i dostosowane do intensywnego trybu pracy.

Specyfikacje produktu i kompletne zestawy mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciu.

Dane techniczne słupka hydraulicznego RB349

	RB343-21	RB343-23	RB349-11	RB349-12	RB343-24	RB343-26	RB349-14	RB349-15
NAPĘD	Automatyczny hydrauliczny							
ŚREDNICA	114	170	220	273	114	170	220	273
WYSOKOŚĆ	600				800			
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	3	5	4	8	3	5	4	8
NACISK, t	15							
WYSUWAN	7,0/5,5				9,0/8,0			

IE / WSUWANIE s (+/- 1s)		
TEMPERATURA PRACY °C	-40 / +60	
ZASILANIE	1 faza 230V, 50/60 Hz	
POZIOM OCHRONY	IP 67 (dla słupka) IP 55 (dla centrali)	
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI 316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na zapytanie)	