

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-typu-e-hrmann-a-127-800-e-stal-nierdzewna-szczotkowana-v2-a-aisi-304-p-9015.html>



Słupek parkingowy automatyczny
typu E - HÖRMANN A 127-800 E -
stal nierdzewna szczotkowana V2 A
(AISI 304)

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9015
KOD PRODUCENTA	A 127-800 E SSN 4516527
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK AUTOMATYCZNY
WYKOŃCZENIE	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	127 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	800 mm
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

**Słupek parkingowy automatyczny typu E - HÖRMANN A 127-800 E ze
zintegrowanym napędem elektromechanicznym - stal nierdzewna szczotkowana
V2 A (AISI 304)**

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość
zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady
drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu
zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur
i warunków atmosferycznych.

A 127-800 E

- Do obiektów o średnim natężeniu (ok. 100 uruchomień na dobę - A-127) lub dużym natężeniu ruchu (ok. 1000 uruchomień na dobę - A-200 / A-275)
- Model podstawowy A-127 (bardzo dobry stosunek jakości do ceny)
- Jednostka sterująca do jednoczesnej obsługi maksymalnie 3 słupków (A-127) bądź 3, 6 i 9 słupków (A-220 / A-275)
- Spełniają surowe wymogi środowiskowe, ponieważ nie wymagają zastosowania oleju hydraulicznego
- Łatwa wymiana hydraulicznych słupków o średnicy 220 mm i 275 mm bez konieczności dodatkowych

robót montażowych w gotowej kieszeni fundamentowej

Opis produktu		
Słupki automatyczne typu E	A 127-600 E	A 127-800 E
Ruchomy cylinder	Wysokość	600 mm
	Średnica	127 mm
	Grubość materiału	4 mm
	Materiał	stal S235JR – stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak
	Prędkość podnoszenia	9,5 cm/s
	Prędkość opuszczania	12 cm/s
		14 cm/s
Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania		tak (akumulatory awaryjne wchodzą w zakres dostawy)
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe		tak – standardowo
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą		standardowo 10 m (maks. 30 m)
Napięcie jednostki sterującej		230/400 V AC (± 10%) 50/60 Hz
Napęd elektromechaniczny		wbudowany w słupku
Pobór prądu – napęd elektromechaniczny		140 W (max. 250 W) – 0,6 A (max. 1,1 A)
Stopień ochrony		IP 67
Liczba cykli na dobę		1.000
Całkowita liczba cykli (żywność)		200.000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		20.000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		150.000 J
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124		klasa D400
Zakres temperatur		od -40 °C do +70 °C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)


e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE


	A 127-600 E	A 127-800 E
Średnica (mm)	127	127
Wysokość (mm)	600	800
Dane techniczne		
Prędkość podnoszenia (cm/s)	9,5	11
Prędkość opuszczania (cm/s)	12	14
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)	D400 (40 ton)
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania (z wykorzystaniem akumulatora)	●	●
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●	●
Zintegrowany napęd elektromechaniczny	●	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	100	100
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	200000	200000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	20000	20000
Zakres temperatur	-40°C do +70°C*	-40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

* W temperaturach poniżej -10°C polecamy zastosowanie



WYMIARY INSTALACYJNE



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.