Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 06:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-gazowy-bft-dampy-b-115500-p-1986.html

# Słupek parkingowy gazowy BFT DAMPY B 115/500

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 DNI** |
| NUMER KATALOGOWY | **DAMPY B 115/500** |
| KOD PRODUCENTA | **P9700083 0001** |
| PRODUCENT | **BFT** |

## OPIS PRODUKTU

**Zapora drogowa BFT DAMPY B 115/500 ze sprężyną gazową.**

Parametry techniczne:

- średnica cylindra 114 mm,
- wysokość 500 mm.
- Blokowanie za pomocą klucza trójkątnego,
- kolor RAL 7015,
- siła podnoszenia cylindra:100 N,
- waga 13 kg,
- odporność na uderzenie:3 000 J ,
- odporność na ścięcie: 40 000 J.

Zapory drogowe przeznaczone do blokowania przejazdu w miejscach, w których dopuszczalny jest ruch pieszych. Specjalna konstrukcja słupka parkingowego ze sprężyną gazową umożliwia montaż również tam, gdzie nie można przeprowadzić instalacji elektrycznej.
Odblokowanie zapory odbywa się za pomocą specjalnego klucza – sprężyna gazowa samoczynnie podniesie zaporę.
Wyjątkowo proste chowanie zapory poprzez nacisk np. stopą (ok. 100N) – zapora zablokuje się w pozycji opuszczonej.
Zapory drogowe są szczególnie zalecane w miejscach wymagających spójności architektonicznej bądź szczególnej .formy zabezpieczenia.




| | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX | 115 | 500 | 25 | 593 | 168 |
| DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX | 210 | 500 | 45 | 756 | 273 |
| DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX | 210 | 700 | 45 | 1016 | 273 |

Parametry techniczne

LEGENDA:
- 500 cykli/24h (żółty)
- 1500 cykli/24h (zielony)
- 3000 cykli/24h (czerwony)
- sprężyna gazowa (granatowy)

| | DAMPY B 115/500 | DAMPY B 219/500 | DAMPY B 219/700 | STOPPY B 115/500 | STOPPY B 200/700 | STOPPY MBB 219-500 | STOPPY MBB 219-700 | PILLAR B 275/600 | PILLAR B 275/800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| średnica (mm) | 115 | 219 | 219 | 115 | 200 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| wysokość (mm) | 500 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 | 600 | 800 |
| 5 s | | | | | | | | 3000 cykli/24h | |
| 6 s | | | | | | 1500 cykli/24h | | | |
| 6,5 s | | | | | | | | | 3000 cykli/24h |
| 7 s | | | | 500 cykli/24h | | | | | |
| 9 s | | | | | 500 cykli/24h | | 1500 cykli/24h | | |
| sprężyna gazowa | sprężyna gazowa | sprężyna gazowa | sprężyna gazowa | | | | | | |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

| Parametr | MODEL ZAPORY | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DAMPY B 115/500 | DAMPY B 219/500 | DAMPY B 219/500 L | DAMPY B 219/700 | DAMPY B 219/700 L |
| Sposób podnoszenia | sprężyna gazowa | | | | |
| Sposób zamykania | nacisk np. stopą | | | | |
| Blokowanie | klucz trójkątny | | | | |
| Średnica cylindra | 114mm | 210 mm | | | |
| Wysokość cylindra | 500 mm | | | 700 mm | |
| Wymiar zewnętrzny | 220x600 | 355x756 mm | | 355x1016 mm | |
| Siła podnoszenia cylindra | 100 N | 170 N | | 150 N | |
| Kolor zapory | szary RAL 7015 | | | | |
| Waga produktu | 13 kg | 28 kg | | 35 kg | |
| Odporność na uderzenie | 3000 J | 10 000 J | | | |
| Odporność na ścięcie | 40 000 J | 60 000 J | | | |
| Oświetlenie LED | - | - | TAK | NIE | TAK |
| Temp. Pracy | nie dotyczy | | | | |
| Opcje wykonania w wersji INOX | TAK - DAMPY B 115/500 I | TAK - DAMPY B 219/500 I | TAK - DAMPY B 219/500 LI | TAK - DAMPY B 219/700 I | TAK - DAMPY B 219/700 LI |