**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:42

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-csa30012-sr-273-wys-800-p-3922.html



# Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny CSA300/12 sr. 273 wys. 800

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **6-8 tygodni** |
| NUMER KATALOGOWY | **CSA300/12 H800** |
| KOD PRODUCENTA | **0301121** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny CSA300/12 sr. 273 wys. 800

Słupki parkingowe CSA 300 to automatyczne zapory montowane w ziemi. Słupki CSA wyposażone w mechanizm hydrauliczny są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

***Główne zalety***

- Mechanizm hydrauliczny jest najbardziej niezawodną technologią dla użytku intensywnego. Jest również najlepszy rozwiązaniem pod względem odporności na temperatury i rozmaite warunki atmosferyczne
- Wbudowana pompa hydrauliczna dla uproszczenia instalacji słupka
- Rura ocynkowana na gorąco. Wyciągana konstrukcja i szalunek
- Szeroki wachlarz możliwości modyfikacji: wybór koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

***Specyfikacja słupka parkingowego MAC CSA300/12 H800***

| | |
|---|---|
| Grubość cylindra | 12mm |
| Średnica cylindra | 273mm |
| Wysokość słupka | 800mm |
| Czas podniesienia | 5.3s |
| Czas chowania | 4s |
| Waga | 170kg |
| Materiał cylindra | FE510 |
| Wykończenie cylindra | Farba poliestrowa |
| Obróbka cylindra | Ocynkowana na gorąco |
| Obróbka konstrukcji i szalunku | Ocynkowane ogniowo |
| Odblaskowy pasek samoprzylepny | Tak |
| Odporność na wyłamanie | 482 000J |
| Odporność na uszkodzenie | 50 000J |
| Ilość cykli na dzień (użycie intensywne) | 2 400 |

| | |
|---|---|
| Średnia żywotność bez konserwacji | 1 500 000 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Pobór mocy | 500W |
| Zasilanie | 230V AC 50Hz |
| Zasilanie centrali | 24V DC |
| Temperatura pracy | -20°C do +80°C |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl