

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-faac-j275-ha-v2-h800-p-5648.html>



Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FAAC J275 HA V2 H800

NUMER KATALOGOWY	J275 HA V2 H800
KOD PRODUCENTA	J275 HA V2 H800
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FAAC J275 HA V2 H800

Automatyczny chowający się słupek J275HA V2 polecany wszędzie tam, gdzie przewiduje się dużą liczbę przejazdów dziennie. Można nim sterować w trybie ręcznym (operator) lub automatycznym (centrala sterująca).

- 1. Gwarancja niezawodności w warunkach wysokiej intensywności pracy
- 2. Szybka i cicha praca
- 3. Produkt kompletny; dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria
- 4. Nadzwyczajna troska o dobór materiałów
- 5. Prosta konserwacja (jednoosobowa)
- 6. Doskonała zamienność ze słupkami pierwszej generacji
- 7. Funkcja "łagodnego zatrzymania" gwarantująca delikatne zatrzymanie na pozycji krańcowej

Właściwości produktu:

- cylinder ze stali o grubości 7 mm poddanej kataforezie i malowanej
- malowany proszkowo, szary metalik RAL 7021
- oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED
- dźwiękowa sygnalizacja ruchu słupka
- awaryjne opuszczenie na wypadek zaniku zasilania (można wyłączyć)
- klucz odblokowujący do awaryjnego, ręcznego opuszczenia

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Model	J275 HA V2 H600	J275 HA V2 H600 INOX	J275 HA V2 H800	J275 HA V2 H800 INOX
Napęd	hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny
Wysokość cylindra	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Średnica cylindra	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Materiał cylindra	Stal S235JR EN 10219 (grubość 7mm)	AISI 316L satynowe wykończenie (grubość 6mm)	Stal S235JR EN 10219 (grubość 7mm)	AISI 316L satynowe wykończenie (grubość 6mm)
Powłoka cylindra	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Satyna	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Satyna
Górna część cylindra (głowica)	RAL 9006 Aluminium	RAL 9006 Aluminium	RAL 9006 Aluminium	RAL 9006 Aluminium
Czas podnoszenia	~5 s	~5 s	~7 s	~7 s

Czas opuszczania (standard)	~3,5 s	~3,5 s	~4,5 s	~4,5 s
Czas opuszczania (szybki) (*)	TAK (do wyboru)	TAK (do wyboru)	TAK (do wyboru)	TAK (do wyboru)
Czas opuszczania awaryjnego	~1,2 s	~1,2 s	~1,5 s	~1,5 s
Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu	TAK	TAK	TAK	TAK
Mechanizm odblokowujący	TAK	TAK	TAK	TAK
Zasilanie	230V~ 50(60Hz)	230V~ 50(60Hz)	230V~ 50(60Hz)	230V~ 50(60Hz)
Pobór mocy	220 W	220 W	220 W	220 W
Klasa ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67
Częstotliwość użytkowania	Praca intensywna	Praca intensywna	Praca intensywna	Praca intensywna
Wysokość paska odbłaskowego	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Kolor paska odbłaskowego	Pomarańcz	Pomarańcz	Pomarańcz	Pomarańcz
Odporność na uderzenie	38000 J	67000 J	38000 J	67000 J
Odporność na wyłamanie	128000 J	207000 J	128000 J	207000 J
Waga całkowita	167 kg	167 kg	195 kg	195 kg
Waga kieszeni montażowej	55 kg	55 kg	65 kg	65 kg
Waga słupka	112 kg	112 kg	130 kg	130 kg
Zakres temperatur pracy	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C
Zakres temperatur pracy z grzałką	-25 °C / +55 °C	-25 °C / +55 °C	-25 °C / +55 °C	-25 °C / +55 °C
Wymiar kieszeni montażowej	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 1 220 mm	560 x 560 x 1 220 mm
Wymiary wykopu	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm
Przewód podłączeniowy	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)
Maks. długość przewodu	50 m	50 m	50 m	50 m

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. **+48 660 446 204**
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. **+48 733 335 207, 733 335 208**
e-mail: biuro@herz.waw.pl