HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-talos-9480hl-275800-p-4245.html



Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 9480HL 275/800

CZAS WYSYŁKI	**6-8 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**9480HL**
KOD PRODUCENTA	**TALOS 9480 HRC**
PRODUCENT	**FADINI**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 9480HL 275/800

Zapora parkingowa automatyczna o wysokości cylindra 800 mm i średnicy 275 mm. Magnetyczne wyłączniki krańcowe - dla otwarcia oraz zamknięcia. Sygnalizacja LED. Wersja wzmocniona HRC.

Słupek chowany w ziemię, uruchamiany przez siłownik hydrauliczny, z wbudowaną centralą hydrauliczną. Zasilanie 230V, 10m przewodów elektrycznych w komplecie. Kolumna słupka zabezpieczona przed korozją metodą kataforezy i pomalowana proszkowo. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana elektrolitycznie. Kołnierz słupka wykonany z aluminium, uszczelka gumowa przy pokrywie kolumny. Cylinder słupka cynkowany ogniowo, kontener cynkowany elektrolitycznie. W komplecie nalepka odblaskowa z homologacją, światło ostrzegawcze LED oraz specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej ręcznie.

Blokada FADINI TALOS zbudowana jest z cylindrycznego, stalowego słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napędu siłownika hydraulicznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych warunkach pogodowych charakteryzujących się przy tym wysoką niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy.

Przy projektowaniu nowego słupka hydraulicznego TALOS skupiliśmy się przede wszystkim na pragmatycznym podejściu do kwestii użytkowania. Dzięki kompaktowej budowie oraz nowatorskim rozwiązaniom technicznym, czas (jak również i koszty) niezbędny do zamontowania słupka oraz jego wymiany, został skrócony o połowę w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

Średnica słupka	275mm
Grubość słupka	4mm
Wysokość słupka	500/600/700/800mm
Materiał (wykonanie)	S235J stal
Wykończenie	pokrycie poliestrowe RAL1028
Podstawa fundamentowa	cynkowana ogniowo
Temperatura pracy	-20°C do +80°C
Typ oleju	FADINI kod 708L
Zasilanie	230V AC 50Hz
Moc	1100W
Natężenie	1,8 / 3,5A
Stopień ochrony pompy	IP67

Typ użytkowania	bardzo intensywne
Odporność na uderzenie	70 000J
Odporność na wyłamanie	420 000J
Maksymalne obciążenie statyczne	20 000kg

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl