HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:01

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-vigilo-2273l-200600-p-4218.html



Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI VIGILO 2273L 200/600

Cena brutto	**11 931,00 zł**
CZAS WYSYŁKI	**6-8 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**2273L**
KOD PRODUCENTA	**VIGILO 2263**
PRODUCENT	**FADINI**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI VIGILO 2273L 200/600

Zapora parkingowa automatyczna o wysokości cylindra 600 mm i średnicy 200 mm. Wyłączniki krańcowe - dla otwarcia oraz zamknięcia. Elektrozawór 24V

Słupek chowany w ziemię, uruchamiany przez siłownik hydrauliczny, z wbudowaną centralą hydrauliczną. Zasilanie 230V, 10m przewodów elektrycznych w komplecie. Kolumna słupka wykonana ze stali o grubości 5mm, zabezpieczona przed korozją metodą kataforezy i pomalowana proszkowo. Nalepka odblaskowa z homologacją. Specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej ręcznie. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana elektrolitycznie.

Blokada FADINI zbudowana jest z cylindrycznego stalowego słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napędy siłownika hydraulicznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych warunkach pogodowych charakteryzując się przy tym wysoką niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy. Jednostka hydrauliczna wraz z tłokiem zamontowane są bezpośrednio pod pokrywą.

	VIGILO 2250	VIGILO 2263	VIGILO 2280
Średnica słupka	200mm	200mm	200mm
Grubość słupka	4mm	4mm	4mm
Wysokość słupka	500mm	600mm	800mm
Materiał słupka	S235J stal	S235J stal	S235J stal
Wykończenie	RAL7016 pokrycie poliestrowe	RAL7016 pokrycie poliestrowe	RAL7016 pokrycie poliestrowe
Obudowana podziemna	ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo
Czas podnoszenia	~5,1s [10cm/s]	~5,9s [10cm/s]	~7,7s [10cm/s]
Czas opadania	~4,3s [12cm/s]	~5,2s [12cm/s]	~7,0s [12cm/s]
Temperatura pracy	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
Typ oleju	FADINI oil - kod 708L	FADINI oil - kod 708L	FADINI oil - kod 708L
Zasilanie	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Moc	330W	330W	330W
Natężenie	1,8A	1,8A	1,8A
Moc wyjściowa	0,25kW (0,33HP)	0,25kW (0,33HP)	0,25kW (0,33HP)
Klasa ochrony pompy olejowej	IP67	IP67	IP67
Częstotliwość użytkowania	intensywne	intensywne	intensywne
Odporność na uderzenie	30 000J	30 000J	30 000J

Odporność na wyłamanie	160 000J	160 000J	160 000J
Waga	102kg	110kg	131kg

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl