

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-vigilo-2297l-2281-200800-p-4231.html>



# Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI VIGILO 2297L 2281 200/800

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 6-8 TYGODNI |
| NUMER KATALOGOWY | 2297L       |
| KOD PRODUCENTA   | VIGILO 2281 |
| PRODUCENT        | FADINI      |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI VIGILO 2297L 2281 200/800

**Zapora parkingowa automatyczna o wysokości cylindra 800 mm i średnicy 200 mm. Wyłączniki krańcowe - dla otwarcia oraz zamknięcia. Sygnalizacja LED. Elektroawór 24V**

Słupek chowany w ziemię, uruchamiany przez siłownik hydrauliczny, z wbudowaną centralą hydrauliczną. Zasilanie 230V, 10m przewodów elektrycznych w komplecie. Kolumna słupka wykonana ze stali o grubości 5mm, zabezpieczona przed korozją metodą kateforezy i pomalowana proszkowo. Nalepka odblaskowa z homologacją. Specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej ręcznie. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana elektrolitycznie.

Blokada FADINI zbudowana jest z cylindrycznego stalowego słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napędu siłownika hydraulicznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych warunkach pogodowych charakteryzując się przy tym wysoką niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy. Jednostka hydrauliczna wraz z tłokiem zamontowane są bezpośrednio pod pokrywą.

|                              | VIGILO 2250            | VIGILO 2263            | VIGILO 2280            |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Średnica słupka              | 200mm                  | 200mm                  | 200mm                  |
| Grubość słupka               | 4mm                    | 4mm                    | 4mm                    |
| Wysokość słupka              | 500mm                  | 600mm                  | 800mm                  |
| Materiał słupka              | stal S235J             | stal S235J             | stal S235J             |
| Wykończenie                  | Szary antracyt RAL7016 | Szary antracyt RAL7016 | Szary antracyt RAL7016 |
| Obudowana podziemna          | ocynkowana ogniowo     | ocynkowana ogniowo     | ocynkowana ogniowo     |
| Czas podnoszenia             | ~5,1s [10cm/s]         | ~5,9s [10cm/s]         | ~7,7s [10cm/s]         |
| Czas opadania                | ~4,3s [12cm/s]         | ~5,2s [12cm/s]         | ~7,0s [12cm/s]         |
| Temperatura pracy            | -20°C + 80°C           | -20°C + 80°C           | -20°C + 80°C           |
| Typ oleju                    | FADINI oil - kod 708L  | FADINI oil - kod 708L  | FADINI oil - kod 708L  |
| Zasilanie                    | 230Vac - 50Hz          | 230Vac - 50Hz          | 230Vac - 50Hz          |
| Moc                          | 330W                   | 330W                   | 330W                   |
| Natężenie                    | 1,8A                   | 1,8A                   | 1,8A                   |
| Moc wyjściowa                | 0,25kW (0,33HP)        | 0,25kW (0,33HP)        | 0,25kW (0,33HP)        |
| Klasa ochrony pompy olejowej | IP67                   | IP67                   | IP67                   |
| Częstotliwość użytkowania    | intensywne             | intensywne             | intensywne             |
| Odporność na uderzenie       | 30 000J                | 30 000J                | 30 000J                |
| Odporność na wyłamanie       | 160 000J               | 160 000J               | 160 000J               |
| Waga                         | 102kg                  | 110kg                  | 131kg                  |

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające**

---

**dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)