HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-mac-j200a-fe-h1000-p-8215.html



Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J200A FE H1000

CZAS WYSYŁKI	**4-5 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**030951217**
KOD PRODUCENTA	**J200A FE H1000**
PRODUCENT	**MAC**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J200A FE H1000

WBUDOWANY UK?AD HYDRAULICZNY
S?UPEK OCYNKOWANY OGNIOWO
?REDNICA 400 mm
O?WIETLENIE LED W ZESTAWIE
ELEKTRONICZNA P?YTA STERUJ?CA: OPCJONALNIE

SPECYFIKACJA:

MODEL: J200A FE H1000
GRUBO?? CYLINDRA: 12,5mm
?REDNICA CYLINDRA: 200mm
MATERIA? CYLINDRA: FE510
WYKO?CZENIE CYLINDRA: FARBA PROSZKOWA
OBRÓBKA CYLINDRA, KONSTRUKCJI I SZALUNKU: OCYNKOWANE OGNIOWO
PASEK ODBLASKOWY: TAK
ODPORNO?? NA WY?AMANIE: 380 kJ
ODPORNO?? NA USZKODZENIE: 155 kJ
ODPORNO?? STA?A GDY S?UPEK JEST OTWARTY: 40 ton
CZ?STOTLIWO?? U?YTKOWANIA: 2400 cykli/dzie? (PRACA INTENSYWNA - CYKL PRZERYWANY S3)
ILO?? CYKLI U?YTKOWANIA BEZ KONSERWACJI: 1 500 000
MAKSYMALNE CI?NIENIE PRACY UK?ADU HYDRAULICZNEGO: 30 bar
WYDAJNO?? POMPY: 4-5 L
STOPIE? OCHRONY POMPY: IP67
POBÓR MOCY: 500W
ZASILANIE: 230V 50Hz
ZASILANIE O?WIETLENIA LED: 24V DC
TEMPERATURA PRACY: -20 / + 80 °C
SPE?NIA NORMY DYREKYWY RoHS: TAK
WYSOKO?? CYLINDRA: 1000mm
CZAS PODNOSZENIA: 10,5 - 8,4s (4-5L)
CZAS OPUSCZANIA: 9,4 - 7,3s (4-5L)

MONTAŻ

Zapytaj o montaż produktu

tel. (22) 788 10 44

mobile 733 335 207
733 335 208