

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-mac-j275a-fe-h1000-p-8211.html>



# Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J275A FE H1000

|                  |                |
|------------------|----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 4-5 TYGODNI    |
| NUMER KATALOGOWY | 030961217      |
| KOD PRODUCENTA   | J275A FE H1000 |
| PRODUCENT        | MAC            |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J275A FE H1000

WBUDOWANY UKŁAD HYDRAULICZNY  
SŁUPEK OCYNKOWANY  
ŚREDNICA 400 mm  
OŚWIETLENIE LED W ZESTAWIE  
ELEKTRONICZNA PŁYTA STERUJĄCA: OPCJONALNIE

#### SPECYFIKACJA:

MODEL: J275A FE H1000  
GRUBOŚĆ CYLINDRA: 12,5mm  
ŚREDNICA CYLINDRA: 275mm  
MATERIAŁ CYLINDRA: FE510  
WYKOŃCZENIE CYLINDRA: FARBA PROSZKOWA  
OBRÓBKA CYLINDRA, KONSTRUKCJI I SZALUNKU: OCYNKOWANE OGNIOWO  
PASEK ODBŁASKOWY: TAK  
ODPORNOŚĆ NA WYŁAMANIE: 760 kJ  
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE: 255 kJ  
ODPORNOŚĆ STAŁA GDY SŁUPEK JEST OTWARTY: 40 ton  
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA: 2400 cykli/dzień (PRACA INTENSYWNA - CYKL PRZERYWANY S3)  
ILOŚĆ CYKLI UŻYTKOWANIA BEZ KONSERWACJI: 1 500 000  
MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY UKŁADU HYDRAULICZNEGO: 30 bar  
WYDAJNOŚĆ POMPY: 4-5 L  
STOPIEŃ OCHRONY POMPY: IP67  
POBÓR MOCY: 500W  
ZASILANIE: 230V 50Hz  
ZASILANIE OŚWIETLENIA LED: 24V DC  
TEMPERATURA PRACY: -20 / + 80 °C  
SPECJALNE NORMY DYREKTYWY RoHS: TAK  
WYSOKOŚĆ CYLINDRA: 1000mm  
CZAS PODNOSZENIA: 10,5s  
CZAS OPUSZCZANIA: 9,4s

---

## MONTAŻ

Zapytaj o montaż produktu

tel. (22) 788 10 44

mobile 733 335 207  
733 335 208