

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-pneumatyczny-automatyczny-csa300p12-sr-273-wys-700-p-3945.html>



# Słupek parkingowy pneumatyczny automatyczny CSA300P/12 sr. 273 wys. 700

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 6-8 TYGODNI     |
| NUMER KATALOGOWY | CSA300P/12 H700 |
| KOD PRODUCENTA   | 0301501         |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy pneumatyczny automatyczny CSA300P/12 sr. 273 wys. 700

Słupki parkingowe CSA 300P to automatyczne zapory montowane w ziemi. Słupki CSA są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

#### Główne zalety

- Mechanizm pneumatyczny zapewnia jak najlepszą pracę słupka, m.in. dzięki użyciu materiałów pierwszej klasy oraz najnowszych technologii w procesie produkcji
- Wysokiej jakości kompresor, dający satysfakcjonującą prędkość działania
- Rura ocynkowana na gorąco. Wyciągana konstrukcja i szalunek
- Szeroki wachlarz możliwości modyfikacji: wybór koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

#### Specyfikacja słupka parkingowego CSA300P/12 H700

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grubość cylindra                         | 12mm                 |
| Średnica cylindra                        | 273mm                |
| Wysokość słupka                          | 700mm                |
| Czas podniesienia                        | 5.2s                 |
| Czas chowania                            | 4s                   |
| Waga                                     | 160kg                |
| Materiał cylindra                        | FE510                |
| Wykończenie cylindra                     | Farba poliestrowa    |
| Obróbka cylindra                         | Ocynkowana na gorąco |
| Obróbka konstrukcji i szalunku           | Ocynkowane ogniowo   |
| Odblaskowy pasek samoprzylepny           | Tak                  |
| Odporność na wyłamanie                   | 482 000J             |
| Odporność na uszkodzenie                 | 50 000J              |
| Ilość cykli na dzień (użycie intensywne) | 2 400                |
| Średnia żywotność bez konserwacji        | 1 500 000            |
| Maksymalne ciśnienie pracy               | 6 bar                |
| Zasilanie                                | 230V AC 50Hz         |
| Zasilanie centrali                       | 24V DC               |
| Temperatura pracy                        | -20°C do +80°C       |

---

|                 |
|-----------------|
| Certyfikat ROHS |
|-----------------|

|     |
|-----|
| Tak |
|-----|

---

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)