HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-polautomatyczny-rb343-05-273800h-na-wkretarke-p-5318.html



SŁUPEK PARKINGOWY PÓŁAUTOMATYCZNY RB343-05 273/800H NA WKRĘTARKE

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5318**
KOD PRODUCENTA	**RB343-05 273/800H 10109**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK PÓŁAUTOMATCZNY**
ŚREDNICA SŁUPKA	**273 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**800 mm**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY PÓŁAUTOMATYCZNY RB343-05 273/800H NA WKRĘTARKE

WYSUWANE ZA POMOCĄ WIERTARKI

Również bollardy półautomatyczne wysuwane za pomocą wiertarki są dobrym rozwiązaniem w przypadku instalacji w miejscu bez dostępu do zasilania. Bollard jest napędzany za pomocą wiertła, które blokuje segment w górę lub w dół zgodnie z kierunkiem śruby. To rozwiązanie ma na celu zarządzanie ruchem o niskiej intensywności i wyróżniającym się znakomitą trwałością, z powodu braku materiałów eksploatacyjnych w jego działaniu i koncepcji projektowej. Klasyfikacja zgodnie użytym materiałem, średnicą i wysokością segmentu blokującego.

Specyfikacje produktu i kompletne zestawy mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciu.

Dane techniczne słupka półautomatycznego RB343

	RB343-03	RB343-01	RB343-02	RB343-06	RB343-04	RB343-05
NAPĘD	MECHANIZM NAPĘDZANY WIERTARKĄ					
ŚREDNICA	114	220	273	114	220	273
WYSOKOŚĆ	600			800		

GRUBOŚĆ ŚCIANKI	3	4	3	4
OBCIĄŻENIE t	10			
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI 316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na zapytanie)			