HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:31

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-dea-rockf-h-700-8960-275-p-9741.html



Słupek parkingowy stały DEA ROCK/F h 700, ⌀ 275

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**651020 (9741)**
KOD PRODUCENTA	**ROCK/F**
PRODUCENT	**DEA**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK STAŁY**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
ŚREDNICA SŁUPKA	**274 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**700 mm**
Wzmocniony	**TAK**

OPIS PRODUKTU

ROCK/F DEA Słupek parkingowy stały

- wysokość 700 mm
- średnica 274 mm
- grubość ścianki cylindra 4 mm
- struktura z obróbką kataforeza do zacementowania (art. ROCK/FB) nie wchodzi w skład zestawu
- kolor: CZARNA PERŁA
- Stały łupek, obróbka kataforeza
- Folia odblaskowa o wysokiej skuteczności świetlnej

WŁAŚCIWOŚCI SŁUPKÓW ROCK DEA

- ROCK to urządzenie służące do ochrony wrażliwych obszarów. Sprawdzi się znakomicie jako bariera chroniąca pieszych na chodniku lub automatyczna blokada regulująca przepływ pojazdów do strefy zamkniętej.
- Słupki ROCK stworzony tak by wytrzymać uderzenie z siłą 138kJ. Dzięki sprawdzonym materiałom słupek odporny jest na niekorzystne warunki atmosferyczne - powłoka antykorozyjna i malowanie proszkowe
- Górna cześć ROCK wyposażona została w pasek LED
- Prosta konserwacja słupka przełoży się na jego długie bezawaryjne działanie i uniknięcie niepotrzebnych kosztów napraw. Rutynowe działania wykonywane są w szybki sposób nie zakłócając pracy słupka.
- Zdalne sterowanie dzięki aplikacji DEAuser za pomocą smartfona

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA CHOWANEGO HYDRAULICZNEGO ROCK DEA

	ROCK/CABLE	**ROCK/CABLE/EL**
Magazynowanie	Hydrauliczny	

Skok cylindra	700mm
Tuleja cylindra	Ø274mm (±2mm)
Standardowy materiał	Stal Fe 360
Naprawa	Malowane proszkowo farbą poliestrową
Czas wysuwu	6 sec
Czas chowania	5 sec
Czas szybkiego chowania (za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego oraz awarii zasilania)	1,5 sec
Częstotliwość pracy	Intensywna
Opaska odblaskowa	50mm
Instrukcja opuszczania ręcznego	Mechaniczne zwolnienie obwodu hydraulicznego
Odporność na wstrząsy	