

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb345-54-220800h-p-5308.html>



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-54 220/800H


CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	RB345-54 220/800H
KOD PRODUCENTA	10098

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-54 220/800H

Ręcznie chowany słupek może być wykorzystywany jako przeszkoda statyczna w celu zabezpieczenia pieszych lub inne obszary z nieautoryzowanego ruchu pojazdów. Te słupki mogą być idealnym wyborem dla instalacji wymagających tymczasowych rozwiązań dla podjazdów w określonych godzinach dnia, na przykład nocy. Jeśli chodzi o inne zalety, te słupki nie potrzebują zasilania.

	RB345-62	RB345-51	345-52	RB345-65	RB345-54	345-55
TYP	Wciągane ręcznie pachotki					
SREDNICA	140	220	273	140	220	273
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	600			800		
WYSOKOŚĆ	4					
GŁĘBOKOŚĆ MONTARZU	880			1080		
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na zapytanie)					



Model	RB345-62	RB345-51	RB345-52	RB345-65	RB345-54	RB345-55
Tube diameter (D), mm	140	220	273	140	220	273
Tube height (H), mm	600			800		
Wall thickness, mm	4					
Foundation case dimensions, mm(AxBxC)	270x305x880	330x380x880	375x415x880	270x305x1080	330x380x1080	375x415x1080