

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluza-bezpieczenstwa-ozak-bt-400-gl-p-4967.html>



# Śluza bezpieczeństwa OZAK BT 400 GL

|                  |                |
|------------------|----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI        |
| NUMER KATALOGOWY | OZAK BT 400 GL |
| KOD PRODUCENTA   | OZAK BT 400 GL |
| PRODUCENT        | OZAK           |

## OPIS PRODUKTU

### Śluza bezpieczeństwa OZAK BT 400 GL zewnętrzna

Śluzy OZAK to wysokiej klasy produkty zapewniające maksymalne bezpieczeństwo w dziedzinie kontroli dostępu.

- Bramka obrotowa do miejsc o najwyższym poziomie bezpieczeństwa dzięki cylindrycznej formie i możliwości stopniowej kontroli i weryfikacji.
- Aplikacja szkła kuloodpornego jest opcjonalnie dostępna.

#### Cechy główne śluzy

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 4 ramienna (90° system obrotowy)
- skrzydła ze szkła hartowanego
- silnik
- wskaźniki LED oraz oświetlenie
- zewnętrzna

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUZA OZAK BT 400 GL |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowa                                      | Główna konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej typu 304, a ścianki boczne z hartowanego szkła. Wodoodporna górna pokrywa z pasującą okalającą ramą.                                                                                                                              |
| Skrzydła                                     | Rotor czterosekcyjny (90°). Każda sekcja składa się z 10 mm hartowanych skrzydeł obrotowych ze szkła hartowanego.                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                                    | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~8 W maks. ~20 W                                                                                                                                                                                                             |
| System sterowania                            | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Sterowane przez suchy styk lub wejście uziemiające. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP.   |
| Przepustowość                                | Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 przejść/min. Nominalna: ~18 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~15 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości. |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb awaryjny</b>                                     | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP</b> | -20°C do +68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Działanie</b>                                         | System dwukierunkowy z napędem silnikowym (opcjonalnie obsługiwany ręcznie) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.                                                                                                                                 |
| <b>Akcesoria</b>                                         | Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, system ogrzewania, separatory, wspornik mocujący czytnika kart, oświetlenie dolne. |