

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluza-cp-ab1-herz-kabina-bezpieczeństwa-p-12549.html>

Śluza CP-AB1 HERZ kabina bezpieczeństwa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(12549)
KOD PRODUCENTA	CP-AB1
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Śluza CP-AB1 HERZ kabina bezpieczeństwa

Śluza Bezpieczeństwa CP-AB1 - Inteligentna, Kompaktowa, Niezawodna

Model CP-AB1 to nowoczesna **kabina bezpieczeństwa** zaprojektowana z myślą o najwyższych standardach kontroli dostępu i ochrony osób. Dzięki **inteligentnym funkcjom**, **modułowej konstrukcji** oraz **kompaktowym wymiarom**, urządzenie idealnie sprawdza się w miejscach o wysokim natężeniu ruchu – od zakładów produkcyjnych, przez punkty kontroli, po biurowce i obiekty użyteczności publicznej.

Najważniejsze zalety CP-AB1:

- **Zaawansowane systemy kontroli dostępu**
Twarz, odcisk palca, hasło, kod QR, waga, wykrywanie metalu, temperatura ciała – wybierz konfigurację dopasowaną do Twoich potrzeb.
- **Inteligentna automatyka**
Szybkie działanie – drzwi otwierają się w
- **Łatwa instalacja i serwis**
Modułowa konstrukcja ramy i systemu elektrycznego ułatwia montaż oraz konserwację. Zastosowane materiały – aluminium z powłoką fluorowęglową i szkło hartowane – gwarantują trwałość i elegancki wygląd.
- **Praca w każdych warunkach**
Zakres temperatur roboczych od -20°C do +40°C pozwala na zastosowanie śluzy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Dodatkowe funkcje, które robią różnicę:

- **Ekran dotykowy** – wyświetla dane pracownika i wagę w czasie rzeczywistym. Administrator ma możliwość edycji informacji.



- **Zdalna autoryzacja** – goście mogą wejść za pomocą kodu QR po zatwierdzeniu przez administratora.
- **Wiadomości głosowe** – dodatkowa warstwa komunikacji i bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

- **Średnica zewnętrzna:**
 - Drzwi podwójne: 1300 mm, 1200 mm, 1100 mm
 - Drzwi pojedyncze: 1100 mm, 1000 mm
- **Wysokość:** do 2900 mm (dostosowywana)
- **Materiały:** aluminium z powłoką fluorowęglową, szkło hartowane

CP-AB1 - Bezpieczeństwo i technologia w jednym kompaktowym rozwiązaniu.

Zainwestuj w inteligentne zarządzanie ruchem osób, ochronę mienia i kontrolę dostępu na najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUZY CP-AB1

Specyfikacje

- Średnica zewnętrzna:
 - Drzwi podwójne: 1300 mm, 1200 mm, 1100 mm (wszystkie szklane)
 - Drzwi pojedyncze: 1100 mm, 1000 mm
- Wysokość: do 2900 mm (możliwość dostosowania)
- Materiały: rama aluminiowa z powłoką fluorowęglową, szkło hartowane

Struktura

- Rama z aluminium z powłoką fluorowęglową
- Modułowa konstrukcja drzwi i systemu elektrycznego
- Systemy rozpoznawania:
 - Twarz
 - Odcisk palca
 - Hasło
 - Dowód osobisty
 - Waga
 - Kod QR
 - Temperatura ciała
 - Wykrywanie metalu (opcjonalnie)

Bezpieczeństwo

- Interfejs awaryjny: awaryjne otwarcie drzwi (opcjonalne baterie litowe)