HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/sluza-osobowa-sluza-bezpieczenstwa-ozak-bt-402-gl-p-4969.html



Śluza osobowa Śluza bezpieczeństwa OZAK BT 402 GL

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**4969**
KOD PRODUCENTA	**OZAK BT 402 GL**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Śluza osobowa Śluza bezpieczeństwa OZAK BT 402 GL wewnętrzna

Śluzy OZAK to wysokiej klasy produkty zapewniające maksymalne bezpieczeństwo w dziedzinie kontroli dostępu.

- **Bramka obrotowa na wysokim poziomie ze szklanymi wypełnieniami ścian i skrzydeł do miejsc o wymaganiach estetycznych, ale także mających na celu wysokie bezpieczeństwo.**
- **Oferuje bardziej bezpieczne przejścia w porównaniu do wersji z 3 ramionami.**

Cechy główne śluzy

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 4 ramienna (90° system obrotowy)
- skrzydła ze szkła laminowanego (hartowane - opcja)
- wskaźniki LED oraz oświetlenie
- wewnętrzna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUZA OZAK BT 402 GL	
Obudowa	Główna konstrukcja ramowa wykonana jest ze stali nierdzewnej typu 304, a ścianki boczne z laminowanego szkła o grubości 4+4 mm. Wodoodporna górna pokrywa. Otwór serwisowy w sufi cie bramki.
Skrzydła	Rotor trzysekcyjny (90°). Każda sekcja skrzydłowa składa się z 12 mm hartowanego szkła (opcjonalnie 6+6 mm laminowane szkło).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~8 W maks. ~20 W
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Sterowane przez suchy styk lub wejście uziemiające.

	Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 przejść/min. Nominalna: ~18 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~15 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do +68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66)
Działanie	Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.
Akcesoria	Urządzenia zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, słupek pod czytnik kart, wewnętrzny akumulator, system ogrzewania, separatory, wspornik mocowania czytnika kart, fotokomórki.