

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-ip-dahua-vto7521g-8-p-4612.html>



# Stacja bramowa IP DAHUA VTO7521G - 8"

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ  
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

|                  |          |
|------------------|----------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI  |
| NUMER KATALOGOWY | 4612     |
| KOD PRODUCENTA   | VTO7521G |
| PRODUCENT        | DAHUA    |
| PRODUCENT        | DAHUA    |

## OPIS PRODUKTU

### VT07 Series | DHI-VTO7521G



## STACJA BRAMOWA IP Stacja zewnętrzna

- > Środkowa rama ze stopu aluminium
- > 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy i ekran IPS o wysokiej rozdzielczości; rozdzielczość: 800 (H) × 1280 (V)
- > Hasło i odblokowanie karty
- > Komunikacja w trybie pełnego duplexu
- > Stacjami zewnętrznymi można zarządzać za pośrednictwem platformy; komunikacja głosowa między aplikacją mobilną a platformą
- > 2-megapikselowy, dynamiczny podwójny aparat o niskim oświetleniu; białe światło wypełniające i światło wypełniające IR, jasność światła wypełniającego można regulować
- > Obsługa alarmu, alarmu sabotażowego i alarmu pożarowego
- > IK07; IP66

|                     |                                                                                   |                   |                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Model               | VTO7521G                                                                          |                   |                               |
| Przetwornik         | 1/2.7"<br>2MP CMOS                                                                | Klasa szczelności | IP66,IK07                     |
| Obiektyw            | 4mm                                                                               | Sabotaż otwarcia  | 1                             |
| Kąty widzenia       | W: 113° S: 94°                                                                    | Sieć Ethernet     | 10M/100/1000Mbps              |
| Dzień / noc         | Obraz kolorowy & IRC                                                              | Sposób instalacji | Podtynkowy &<br>Natynkowy     |
| Wyświetlacz LCD     | 8" IPS 800×1280                                                                   | Materiał          | Aluminium,<br>szkło hartowane |
| Czytnik             | Karty Mifare                                                                      | Temperatura pracy | -20°C~+60°C                   |
| Pętla indukcyjna    | Detekcja ruchu                                                                    | Zasilanie         | DC12V/2A,Max 24W              |
| Klawiatura          | Dotykowa                                                                          |                   |                               |
| Sterowanie drzwiami | 1x Przekaznik wyjścia<br>1x RS485<br>1x Informacja zwrotna<br>1x Przycisk wyjścia |                   |                               |

## RYSUNEK

