HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-a1510-g-modul-glowny-p-7133.html



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI A1510-G MODUŁ GŁÓWNY

Cena brutto	**836,40 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**A1510-G**
KOD PRODUCENTA	**A1510-G**
PRODUCENT	**VIDOS**

OPIS PRODUKTU

VIDOS DUO MULTI to wieloabonentowy, modułowy system wideo domofonowy charakteryzujący się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością konfiguracji według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego jedynie 2 żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością przewodów połączeniowych. System DUO MULTI w podstawowej wersji obsługuje do 24 lokali, przy użyciu odpowiednich modułów można rozbudować go do obsługi ponad 4000 lokali.

VIDOS DUO MULTI sprawdza się również jako samodzielny system wideodomofonowy do małych instalacji jedno i kilku rodzinnych, jest jednocześnie kompleksowych rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.

Dla osób zarządzających systemem przygotowany został polskojęzyczny program komputerowy, który pozwala na zarządzanie w pełnym zakresie.

Skład zestawu

- VIDOS A1510-G MODUŁ GŁÓWNY
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Vidos P24/18*

MODUŁ GŁÓWNY - VIDOS DUO MULTI A1510-G - Stacja bramowa

FUNKCJE:

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem
- Dostępne komunikaty głosowe w języku polskim lub dźwięki systemowe
- Wbudowany terminal DIP SWITCH do zmiany ustawień
- Podświetlany panel statusu z funkcją programowania
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)

- Maksymalna liczba obsługiwanych lokali – 24 w konfiguracji podstawowej
- Z użyciem modułów M-LAN system można rozbudować do 4776 lokali
- Montaż w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej
- Front wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Klasa szczelności : IP54
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO