

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1516-p-6922.html>



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1516

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **S1516**

KOD PRODUCENTA **S1516**

PRODUCENT **VIDOS**

PROMOCJA [NEGOCUJ/Negocuj13.06.2018.png](#)

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego.

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1516**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Zasilacz Vidos P24/18

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1516

16 abonentowa stacja bramowa. Przyciski wybierania umożliwiają bezpośrednie nawiązanie połączenia z lokalem.

Stacja bramowa S1516 posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel LED informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia)

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

FUNKCJE:

- Liczba obsługiwanych lokali: **16**
- Montaż **podtynkowy**, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: **moduł B5**)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Podświetlane szyldy (na białe)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2-żyłowe połączenie z systemem
- Stopień ochrony IP54
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszek : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii Vidos DUO**