**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1001-p-7033.html




# Stacja bramowa Vidos DUO S1001

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **553,50 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **7033** |
| KOD PRODUCENTA | **S1001** |
| PRODUCENT | **VIDOS** |
| PRODUCENT | **VIDOS** |
| PROMOCJA | NEGOCUJ/Negocjuj13,06,2018.png |

## OPIS PRODUKTU

*Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.*

*Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji.*

***Skład zestawu***

- Stacja bramowa **Vidos S1001**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Zasilacz Vidos P24/18*

### Stacja bramowa Vidos DUO S1001

Stacja bramowa cechuje się uniwersalnością, w związku z tym niepolaryzowane oraz dwukierunkowe połączenie wpisuje się do tego schematu. Możliwość współdziałania z modułami funkcyjnymi sprawia, że ma się do czynienia z przyjemnym oraz trwałym rozwiązaniem instalacyjnym. Wśród cech charakterystycznych należy wymienić dobrą jakość oraz funkcje, które w przeszłości były dostępne tylko w systemach z wyższej półki. Elementem spójnym jest doskonale dopasowane wzornictwo, które sprawia, że system tworzy jedną całość. Jednoabonamentowa stacja bramowa zostaje wykorzystana w dwuprzewodowym systemie DUO.

Cieszy się ono niezwykłą popularnością przez wzgląd na małe rozmiary, dzięki czemu jego instalacja może odbyć się niemalże wszędzie. Wystarczy nawet niewiele miejsca, aby instalacja wideodomofonu była możliwa. Wykonanie obudowy ze stopu aluminiowego sprawia, że zamontowanie panelu może mieć formę natynkową. Przycisk wywołania znajdujący się w środku oraz diody dające znać o statusie połączenia są jednoznaczne z tym, że nie trzeba się uczyć obsługi, a wręcz jest ona bardzo naturalna.

Używanie urządzenia jest możliwe nawet w nocy, gdyż odpowiednie podświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność która stoi

przed wideodomofonem. W skład stacji bramowej wchodzi złącze dla czujnika ruchu (PIR), dzięki czemu można wzbogacić ją o czujkę ruchu oraz skorzystanie z opcji detekcji ruchu (dotyczy to jedynie monitorów M1021).

***Cechy charakterystyczne***

- Wandaloodporna obudowa wykonana ze stopu aluminium.
- Instalacja natynkowa.
- Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105°.
- Podświetlenie nocne LED – światło w odcieniu białym.
- Możliwość zmiany języka, dostępny jest język polski oraz angielski.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5).
- Do stacji można dołączyć elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu ( maks 300mA / 1A ).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu ( PIR ).
- W tym samym czasie może zostać obsługiwane maksymalnie 13 urządzeń.
- Zarządza funkcją adresowanego interkomu.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm.
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Współdziała z każdym rodzajem monitora i unifona z serii DUO.