

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1108a-z-czytnikiem-rfid-p-6999.html>

Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Cena	1 168,99 zł
Cena poprzednia	1 291,50 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	S1108A
KOD PRODUCENTA	S1108A
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego.

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1108A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Zasilacz Vidos P24/18

Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Ośmioabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel przedni wykonany ze szcztokowanej stali szlachetnej wkomponowany został w obudowę umożliwiającą natynkowy montaż. Dodatkowe wyposażenie to podświetlany czytnik zbliżeniowy oraz szyld informacyjny (kolor podświetlenia – biały).

Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel S1108A jest wyjątkowy pod względem zastosowanej optyki. 2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu

FUNKCJE:

-
- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
 - Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
 - Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
 - W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
 - Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
 - 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: **moduł B5**)
 - Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
 - Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
 - Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
 - Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
 - Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
 - Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4 dla każdego lokalu
 - Stopień ochrony IP54
 - Montaż natynkowy
 - Wymiary: 281 x 110 x 44mm
 - **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**